



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2TA102
Typengenehmigung erteilt	19970731
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hiace 4WD
05 Typ; Variante/Version	H1; RCH18L-?RMREW; (Glass Van SWB)
06 Vorziffer	JT121UK18.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn im Einstieg (Kunststoffdeckel anheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad, permanent
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,30



19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2RZ-E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2438
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	203.0
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	1/E17
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/17511
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/37502; Austritt aau
34 Motorkennzeichen	2RZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block, bei Oelmesstab
35 Geräuschdämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt;



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	12
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4715
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2985
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	30.0



48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1865
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1760
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 104Q; 15x6.0 ET30
Bemerkungen Z1	36) Ausrüstung, Platzzahltafel, Kennzeichnung Notausstiege (Hecktüre und 1 Seitenfenster),
Bemerkungen Z2	Hammer zu Seitenfenster, Innenbeleuchtung, Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport
Bemerkungen Z3	bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z5	37) Sitzplätze müssen ab 01.01.2010 mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein,
Bemerkungen Z6	ausser es ist eine Querbank im Fahrgastraum vorhanden
Bemerkungen Z8	42) nur mit Hochdach zulässig; Höhe -2455 mm; Innenhöhe >1500-1850 mm
Bemerkungen Z10	55) 75 kg, wenn die Innenseite mit 3 zusätzlich quer angebrachten Stahlverstärkungen versehen ist