



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2TA107
Typengenehmigung erteilt	19981106
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19990913
Erweiterung TG Positionen	'19/31/32/42/53/54/67
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hiace 2.7
05 Typ; Variante/Version	H1; RCH23L-???RKW (Glass Van, LWB)
06 Vorziffer	JT121UK23.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn im Einstieg (Kunststoffdeckel anheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,10
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4.30
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	170
19 Fahrzeug Vmax autom von	155
19 Fahrzeug Vmax autom bis	165
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	3RZ-FE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2694
28 Leistung kW	105
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	227
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/S98
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/17513 oder 17525
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/37503; Austritt aau)
34 Motorkennzeichen	3RZ
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Block, bei Oelmesstab
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	11
37 Anzahl Plätze Total bis	12
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5160
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	2480
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3430
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	29
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	29
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1890
52 Leergewicht bis	1915
53 Garantiegewicht von	2750
53 Garantiegewicht bis	2950
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1710
54 Achsgarantie h bis	1760
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	195/70R15C 104R; 15x5.5 ET29
Bemerkungen Z1	36) Ausrüstung, Platzzahltafel, Kennzeichnung Notausstiege (Hecktüre und 1 Seitenfenster),
Bemerkungen Z2	Hammer zu Seitenfenster, Innenbeleuchtung, Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport
Bemerkungen Z3	bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z5	37) Sitzplätze müssen ab 01.01.2010 mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein,
Bemerkungen Z6	ausser das Fahrzeug wurde vor dem 01.10.2001 importiert und es ist eine Querbank im Fahrgastraum vorhanden



Bemerkungen Z8

42) Innenhöhe >1500-1850 mm (Hochdach erforderlich)

Bemerkungen Z10

55) 75 kg, wenn die Innenseite mit 3 zusätzlich quer angebrachten
Stahlverstärkungen versehen ist
