



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2TA108 |
| Typengenehmigung erteilt | 19981106 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 19990913 |
| Erweiterung TG Positionen | '19/32/42/53/54/57/67 |
| 01 EFKO-Code | 21 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINBUS |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M2 |
| 04 Marke | TOYOTA |
| 04 Typ | Hiace TD |
| 05 Typ; Variante/Version | H1; LXH22L-???RXW (Glass Van LWB) |
| 06 Vorziffer | JT121LK22..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 7107 |
| 10 Hersteller | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn im Einstieg (Kunststoffdeckel anheben) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,10 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,55 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 140 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 140 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | TOYOTA |
| 25 Motor Typ | 2L-T |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2446 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 218.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/Y02 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/17511 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/37502; Austritt aau) |
| 34 Motorkennzeichen | 2L |
| 34 Motorkennzeichen | links, seitlich am Block, über Einspritzpumpe |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 11 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 12 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5160 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1800 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2110 |
| 42 Höhe bis | 2480 |
| 43 Überhang vorne von | 790 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 940 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3430 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1560 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 29.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 29.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1980 |
| 52 Leergewicht bis | 2015 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie v von | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1470 |
| 54 Achsgarantie h von | 1740 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1760 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 80 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15C 104N; 15x5.5 ET29 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Ausrüstung, Platzzahltafel, Kennzeichnung Notausstiege (Hecktüre und 1 Seitenfenster), |
| Bemerkungen Z2 | Hammer zu Seitenfenster, Innenbeleuchtung, Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport |
| Bemerkungen Z3 | bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z5 | 37) Sitzplätze müssen ab 01.01.2010 mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein, |
| Bemerkungen Z6 | ausser das Fahrzeug wurde vor dem 01.10.2001 importiert und es ist eine Querbank im Fahrgastraum vorhanden |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z8 | 42) Innenhöhe >1500-1850 mm (Hochdach erforderlich) |
| Bemerkungen Z10 | 55) 75 kg, wenn die Innenseite mit 3 zusätzlich quer angebrachten Stahlverstärkungen versehen ist |
| Bemerkungen Z12 | 06) < JT121LK2200030641 / > JT121LK2200030642 |
| Bemerkungen Z13 | 53) 2800 kg / 2900 - 3000 kg |
| Bemerkungen Z14 | 57) 2000 kg / 1800 kg |