



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2TA110
Typengenehmigung erteilt	19981106
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19990913
Erweiterung TG Positionen	'19/32/37/42/52/53/54/57/67/72
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hiace TD 4WD
05 Typ; Variante/Version	H1; LXH28L-??MRXW; (Glass Van LWB)
06 Vorziffer	JT121LK28.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn im Einstieg (Kunststoffdeckel anheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (Allrad, permanent)
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	140
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2L-T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2446
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	218.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/Y02
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/17511
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/37502; Austritt aau)
34 Motorkennzeichen	2L
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block, über Einspritzpumpe



35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	10
37 Anzahl Plätze Total bis	12
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5160
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	2495
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3430
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	30.0



48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2125
52 Leergewicht bis	2150
53 Garantiegewicht von	2900
53 Garantiegewicht bis	3000
54 Achsgarantie v von	1530
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1760
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 104N; 15x6.0 ET30
Bemerkungen Z1	36) Ausrüstung, Platzzahltafel, Kennzeichnung Notausstiege (Hecktüre und 1 Seitenfenster),
Bemerkungen Z2	Hammer zu Seitenfenster, Innenbeleuchtung, Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport
Bemerkungen Z3	bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z5	37) Sitzplätze müssen ab 01.01.2010 mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein,
Bemerkungen Z6	ausser das Fahrzeug wurde vor dem 01.10.2001 importiert und es ist eine Querbank im Fahrgastraum vorhanden
Bemerkungen Z8	42) Innenhöhe >1500-1850 mm (Hochdach erforderlich)
Bemerkungen Z10	55) 75 kg, wenn die Innenseite mit 3 zusätzlich quer angebrachten Stahlverstärkungen versehen ist
Bemerkungen Z12	06) < JT121LK2800004756 / > JT121LK2800004757



Bemerkungen Z13	37) 10 - 11	/ 11 - 12
Bemerkungen Z14	53) 2900 kg	/ 3000 kg
Bemerkungen Z15	54) 1530 kg	/ 1550 kg
Bemerkungen Z16	57) 2000 kg	/ 1800 kg