



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2TA116
Typengenehmigung erteilt	20011120
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040712
Erweiterung TG Positionen	'11
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hiace D-4D
05 Typ; Variante/Version	H1; KLH22L-???RHW (Van, Glass Van LWB)
06 Vorziffer	JT121JK22.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand oder an B-Säule links in Mitte
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn im Einstieg (Kunststoffdeckel anheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	145
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2KD-FTV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2494
28 Leistung kW	75.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/30020
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13009
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/33002 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	2KD
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Block, über Einspritzpumpe
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	11
37 Anzahl Plätze Total bis	12
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5160
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	2480
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3430
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	29.0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	29.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1980
52 Leergewicht bis	2015
53 Garantiegewicht von	2900
53 Garantiegewicht bis	3000
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	1470
54 Achsgarantie h von	1740
54 Achsgarantie h bis	1760
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	195/70R15C 104N; 15x5.5 ET29
Bemerkungen Z1	36) Ausrüstung, Platzzahltafel, Kennzeichnung Notausstiege (Hecktüre und 1 Seitenfenster),
Bemerkungen Z2	Hammer zu Seitenfenster, Innenbeleuchtung, Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport
Bemerkungen Z3	bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z5	37) Sitzplätze müssen ab 01.01.2010 mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein
Bemerkungen Z7	42) Innenhöhe >1500-1850 mm (Hochdach erforderlich)



Bemerkungen Z9

55) 75 kg, wenn die Innenseite mit 3 zusätzlich quer angebrachten
Stahlverstärkungen versehen ist
