



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2TB103
Typengenehmigung erteilt	20040506
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	TEMSA
04 Typ	Safari 1?
05 Typ; Variante/Version	TB162???????
06 Vorziffer	NLTTB162.....
07 Karosserieform Code	115
07 Karosserieform	Car
10 EFKO-Code	3835
10 Hersteller	TEMSA TERMO MEKANIK SAN.VE.TIC.AS, TR-81411 KARTAL-ISTANBUL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,70+4,11
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,63
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	ABS, Druck p2= 8,0bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Retarder oder Intarder
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D2866LOH28
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11967
28 Leistung kW	265.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1700.0
29 Md. max n	900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/81.15100.8448 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	D2866LOH28



34 Motorkennzeichen

Plakette, vorn am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilw. mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt. Absorptionskapsel unter Motor und
35 Geräuschkämpfung Z3	Getriebe. Absorptionsblenden seitlich vom
35 Geräuschkämpfung Z4	Motor und der Auspuffanlage
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10660
40 Länge bis	12000
41 Breite von	2490
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3255
42 Höhe bis	3465
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3180
43 Überhang hinten bis	3230
44 Abstand Achse 1-2 von	5300
44 Abstand Achse 1-2 bis	6050
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2063
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1802
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	295/80R22.5 152/148M 9.00x22.5
Bemerkungen Z1	04) Safari 10 = Achsabstand 5300mm; Länge 10660mm; Ueberhang h 3180mm
Bemerkungen Z2	Safari 12 = 6050mm 12000mm 3230
Bemerkungen Z4	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z6	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z8	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren