



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2TB106
Typengenehmigung erteilt	20051103
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20060222
Erweiterung TG Positionen	'04/18/35
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	TEMSA
04 Typ	Safari 1?(?)HD
05 Typ; Variante/Version	TB2????????? Motor: DAF XE315C
06 Vorziffer	NLTTB283.....
07 Karosserieform Code	115
07 Karosserieform	Car
10 EFKO-Code	3835
10 Hersteller	TEMSA GLOBAL, TR-01323 ADANA/ TUERKEI
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6	
18 iA 1	3,82+4,70	
18 Getriebe 2	m8	
18 iA 2	3,82+4,70	
19 Fahrzeug Vmax mech von	100	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben	
20 Betriebsbremse Z2	ABS, Druck p2= 8,0 bar	
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
23 Dauerbremse	Retarder oder Intarder	
25 Motor Marke	DAF	
25 Motor Typ	XE315C	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	12580	
28 Leistung kW	315.0	
28 Leistung n	1900	
29 Md. max Nm	1950.0	
29 Md. max n	1000	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1321301	Austritt aau
34 Motorkennzeichen	XE315C	
34 Motorkennzeichen		Plakette, vorn am Motorblock
Anbringungsort		



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor,Heckklappe
35 Geräuschkämpfung Z2	und Seitendeckel rechts mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z3	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	12000
40 Länge bis	12800
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3610
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3230
43 Überhang hinten bis	3330
44 Abstand Achse 1-2 von	6050
44 Abstand Achse 1-2 bis	6750
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2082



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1824
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5 152/148M; 8.25x22.5, 9.00x22.5
Bemerkungen Z1	04) Safari 12 HD = Achsabstand 6050mm; Länge 12000mm; Ueberhang h 3230mm
Bemerkungen Z2	Safari 12.2 HD = 6150 12200 3330
Bemerkungen Z3	Safari 13 HD = 6750 12800 3330
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z9	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren