



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2TB113
Typengenehmigung erteilt	20080408
gültig für Importdatum bis	20090930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	107
02 Fahrzeugsart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	TEMSA
04 Typ	Safari HD 1?
05 Typ; Variante/Version	R??A????? Motor: MX300S2 ACEE
06 Vorziffer	NLTR.....
07 Karosserieform Code	115
07 Karosserieform	Car
10 EFKO-Code	3835
10 Hersteller	TEMSA GLOBAL, TR-01323 ADANA/ TUERKEI
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,23-4,70	
18 Getriebe 2	m12	
18 iA 2	3,23-4,70	
19 Fahrzeug Vmax mech von	100	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben	
20 Betriebsbremse Z2	ABS oder ABS mit EBV, Druck p2= 8,0 bar	
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
23 Dauerbremse	Retarder oder Intarder	
25 Motor Marke	DAF	
25 Motor Typ	MX300S2	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	12902	
28 Leistung kW	300	
28 Leistung n	1900	
29 Md. max Nm	2000	
29 Md. max n	1000	
30 Abgasreinigung	1/in HS	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1691063	Austritt aa
34 Motorkennzeichen	MX300S2	
34 Motorkennzeichen		Plakette, vorn am Motorblock
Anbringungsort		



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt, Absorptionskapsel unter Motor und
35 Geräuschkämpfung Z3	Getriebe, Absorptionsblenden seitlich vom
35 Geräuschkämpfung Z4	Motor und seitlich von der Auspuffanlage
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	12200
40 Länge bis	13250
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3210
42 Höhe bis	3420
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3330
43 Überhang hinten bis	3630
44 Abstand Achse 1-2 von	6100
44 Abstand Achse 1-2 bis	6900
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	2082
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1824
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12300
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5 152/148M; 8.25x22.5, 9.00x22.5
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) Safari HD 12 / Safari HD 13
Bemerkungen Z3	40) 12200-12450 / 13000-13250
Bemerkungen Z4	43) h= 3330-3580 / h= 3380-3630
Bemerkungen Z5	44) 6100 / 6900
Bemerkungen Z7	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z9	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z11	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Typenscheinschweiz.ch