



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2TB115
Typengenehmigung erteilt	20080408
gültig für Importdatum bis	20090930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	TEMSA
04 Typ	Safari RD 1?
05 Typ; Variante/Version	R??4????? Motor: D2066LOH06 ACEI
06 Vorziffer	NLTR.....
07 Karosserieform Code	115
07 Karosserieform	Car
10 EFKO-Code	3835
10 Hersteller	TEMSA GLOBAL, TR-01323 ADANA/ TUERKEI
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,23-4,70
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,23-4,70
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	ABS oder ABS mit EBV, Druck p2= 8,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Retarder oder Intarder
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D2066LOH06
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10518
28 Leistung kW	265
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1800
29 Md. max n	1000
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 81.15101-0381, -0382, -0383, -0384,



32 Schalldämpfer 2 Bez	81.15101-0414, -0418; Austritt aa
34 Motorkennzeichen	D2066LOH06
34 Motorkennzeichen	Plakette, vorn am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt, Absorptionskapsel unter Motor und
35 Geräuschdämpfung Z3	Getriebe, Absorptionsblenden seitlich vom
35 Geräuschdämpfung Z4	Motor und seitlich von der Auspuffanlage
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	12200
40 Länge bis	13250
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3210
42 Höhe bis	3420
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3330
43 Überhang hinten bis	3630
44 Abstand Achse 1-2 von	6100
44 Abstand Achse 1-2 bis	6900



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2082
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1824
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12300
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	295/80R22.5 152/148M; 8.25x22.5, 9.00x22.5
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) Safari RD 12 / Safari RD 13
Bemerkungen Z3	40) 12200-12450 / 13000-13250
Bemerkungen Z4	43) h= 3330-3580 / h= 3380-3630
Bemerkungen Z5	44) 6100 / 6900



**Bemerkungen Z7**

19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung

---

**Bemerkungen Z9**

36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen

---

**Bemerkungen Z11**

36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---