



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2TB119
Typengenehmigung erteilt	20091203
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	20120823
Erweiterung TG Positionen	'31/40/43/47/48
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	TEMSA
04 Typ	Tourmalin 1?
05 Typ; Variante/Version	T; T??B????? Motor: PR228U2 ACEK
06 Vorziffer	NLTT.....
07 Karosserieform Code	115
07 Karosserieform	Car
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-79/2009*0064
10 EFKO-Code	3835
10 Hersteller	TEMSA GLOBAL, TR-01323 ADANA/ TUERKEI
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen beim Vorderrad oder im Motorraum, unten rechts an Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingbereifung)
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer



16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,93-4,70
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,93-4,70
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	2,93-4,70
18 Zuordnung 3	b
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	2,93-4,70
18 Zuordnung 4	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ABS; Druck p2= 8,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, Retarder oder Intarder
25 Motor Marke	DAF
25 Motor Typ	PR228U2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T



26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9186
28 Leistung kW	231.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1275.0
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	in HS und 1/1735553
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1608809, 1667126, 1669321, 1691062,
32 Schalldämpfer 2 Bez	1747245, 1827547
34 Motorkennzeichen	PR228U2
34 Motorkennzeichen	Plakette, vorn am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum teilweise sowie Heckklappe mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z3	kapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	12000
40 Länge bis	13000
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0



42 Höhe von	3070
42 Höhe bis	3300
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3230
43 Überhang hinten bis	3430
44 Abstand Achse 1-2 von	6050
44 Abstand Achse 1-2 bis	6850
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2072
47 Spur Achse 1 bis	2150
48 Spur Achse 2 von	1812
48 Spur Achse 2 bis	1868
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	12300
54 Achsgarantie h bis	12600
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	295/80R22.5 152/148M; 8.25x22.5, 9.00x22.5
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z5	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	04) Tourmalin 12 / Tourmalin 13
Bemerkungen Z9	40) 12000-12200 / 12800-13000
Bemerkungen Z10	44) 6050 / 6850