



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 2TB126                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110509                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20131230                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 20  |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                        |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 107                                       |
| 02 Fahrzeugsbart           | Basisfahrzeug                             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3  |
| 04 Marke                   | TEMSA                                     |
| 04 Typ                     | Safari RD 1?                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | R; R??A????? Motor: DAF PR265U1           |
| 06 Vorziffer               | NLTR.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 115                                       |
| 07 Karosserieform          | Car                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-385/2009*0115                 |
| 10 EFKO-Code               | 3835                                      |
| 10 Hersteller              | TEMSA GLOBAL, TR-01323 ADANA/ TUERKEI     |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn im Einstieg                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Rahmen beim Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Luftfederung; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6                                      |
| 18 iA 1                    | 2,93-5,57                               |
| 18 Getriebe 2              | m?a                                     |
| 18 iA 2                    | 2,93-5,57                               |
| 18 Getriebe 3              | a4                                      |
| 18 iA 3                    | 3,23-5,57                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS oder ABS mit EBV, Druck p2= 8,0 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, abstufbar, auf A2        |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                         |
| 23 Dauerbremse             | Retarder oder Intarder                  |
| 25 Motor Marke             | DAF                                     |
| 25 Motor Typ               | PR265U1                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 9186                                    |
| 28 Leistung kW             | 266                                     |
| 28 Leistung n              | 1900                                    |
| 29 Md. max Nm              | 1450                                    |
| 29 Md. max n               | 1000                                    |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 1747245, 1827547                      |
| 34 Motorkennzeichen        | PR265U1                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, vorn am Motorblock                |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt, Absorptionskapsel unter Motor und   |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Getriebe, Absorptionsblenden seitlich von   |
| 35 Geräuschkämpfung Z4     | Motor und Auspuffanlage                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |
| 40 Länge von               | 12200                                       |
| 40 Länge bis               | 13250                                       |
| 41 Breite von              | 2550  |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 3210  |
| 42 Höhe bis                | 3420  |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 3330  |
| 43 Überhang hinten bis     | 3630  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 6100  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 6900  |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 2082  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1824  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 0     |
| 52 Leergewicht bis       | 0     |
| 53 Garantiegewicht von   | 19000 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0     |
| 54 Achsgarantie v von    | 7100  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie h von    | 12300 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0     |
| 55 keine Dachlast        | keine |
| 55 Dachlast              | 0     |
| 57 gebremst mech         | 0     |
| 57 gebremst autom        | 0     |
| 58 ungebremst mech       | 750   |
| 58 ungebremst autom      | 750   |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0   |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0   |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5 152/148M; 8.25x22.5, 9.00x22.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m?a = m12a (ZF-ASTRONIC)  |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmutter über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z7                      | 57) mech. + autom. = 2740-3500  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 67) mech. + autom. = 140- 200                           |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | Zuordnung   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 04) Safari RD 12 / Safari RD 13                         |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 40) 12200-12450 / 13000-13250                           |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 43) h= 3330-3580 / h= 3380-3630                         |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 44) 6100 / 6900   |