



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2VA133 |
| Typengenehmigung erteilt | 20061009 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 20061020 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem./rem. |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | VAN HOOL |
| 04 Typ | A 360 |
| 05 Typ; Variante/Version | 36002N76M Motor: MAN D2866LUH24 |
| 06 Vorziffer | YE236002N76M..... |
| 07 Karosserieform Code | 263 |
| 07 Karosserieform | Bus |
| 10 EFKO-Code | 6025 |
| 10 Hersteller | VAN HOOL N.V./S.A, B-2500 LIER-KONINGSHOOIKT |
| 11 Herstellerplakette | rechts vorne beim Einstieg, an Vorderwand unter Armaturenbrett |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen-Längsträger, 350mm hinter Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 5,13 |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 5,63 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS; Druck p2= 8,30 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | Retarder, im Getriebe integriert |
| 25 Motor Marke | MAN |
| 25 Motor Typ | D2866LUH24 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 11967 |
| 28 Leistung kW | 228.0 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 1400.0 |
| 29 Md. max n | 900 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 94503003, 242-988 Austritt abu |
| 34 Motorkennzeichen | D2866LUH24 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; an Motordeckel neben Kompressor |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Seitenklappe links, Heckklappe, Luftfilterge- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | häuse sowie Motorraum teilweise mit Absorp- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | tionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 44 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 11535 |
| 40 Länge bis | 11925 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3100 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 3420 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 5400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5790 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2084 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1820 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 10800 |
| 52 Leergewicht bis | 12300 |
| 53 Garantiegewicht von | 18900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 6900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 12000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 275/70R22.5 148/145J Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 442 - 488 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 7.5x22.5, 8.25x22.5 Felgen: Weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/81.15103.6017, -.6001, -.6002, -.6003, -.6004 in HS |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z5 | 37) 1 Führersitz, 41 Passagiersitze mit Gurten, 2 Klappsitze in den Einstiegen |
| Bemerkungen Z7 | 36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 134 - Stehplätze nur zugelassen für Linienverkehr |