



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VA165
Typengenehmigung erteilt	20130527
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	VAN HOOL
04 Typ	TX15 Alicron
05 Typ; Variante/Version	91X2L; X15SH2/X15SH255D????????00?L
06 Vorziffer	YE2X15SH255D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-371/2010*1117
10 EFKO-Code	6025
10 Hersteller	VAN HOOL N.V./S.A, B-2500 LIER-KONINGSHOOIKT
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen, 800mm nach A1
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m?a



18 iA 1	3,07+3,42
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	4,30
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf Achse 2; ABS mit EBV;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,60 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	elektro-hydr., Retarder
25 Motor Marke	DAF
25 Motor Typ	PR265U2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9186
28 Leistung kW	266
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1450
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	1/in HS, 1/1789938
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1747245
34 Motorkennzeichen	PR265U2
34 Motorkennzeichen	vorne rechts, seitlich am Motor
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Heckklappe, Seitendeckel links, Stosstange
35 Geräuschkämpfung Z2	hinten sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	12200
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3470
42 Höhe bis	3600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3550
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5910
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2070
47 Spur Achse 1 bis	2102
48 Spur Achse 2 von	1838
48 Spur Achse 2 bis	1858
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	17000
53 Garantiegewicht bis	19000
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	9000
54 Achsgarantie h von	12600
54 Achsgarantie h bis	13000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	350
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5 152/148L, 315/80R22.5 156/150L; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 482 - 532 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	8.25x22.5, 9.00x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m?a= m12a
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen



Bemerkungen Z7

07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---