



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VA175
Typengenehmigung erteilt	20170306
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	VAN HOOL
04 Typ	EX15 High
05 Typ; Variante/Version	E15SS2;
06 Vorziffer	YE2E15SS2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6025
10 Hersteller	VAN HOOL N.V./S.A, B-2500 LIER-KONINGSHOOIKT
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen, 800mm hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m?a
18 iA 1	2,87-3,07



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	4,10+4,30
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m6
18 iA 3	3,42+4,10
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2 = 8,30 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zusätzl. Retarder
25 Motor Marke	DAF
25 Motor Typ	MX11 320-H1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10837
28 Leistung kW	320
28 Leistung n	1695
29 Md. max Nm	2100
29 Md. max n	1000



30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1933422, 11380209, 1933424, 11378070A
34 Motorkennzeichen	MX11 320-H1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Wasserpumpengehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben, Heck- und Seitenklappen sowie
35 Geräuschkämpfung Z2	Stoßfänger hinten teilweise mit Absorption-
35 Geräuschkämpfung Z3	material belegt.Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	12480
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3665
42 Höhe bis	3805
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3550
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5910



44 Abstand Achse 1-2 bis	6760
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2075
47 Spur Achse 1 bis	2105
48 Spur Achse 2 von	1830
48 Spur Achse 2 bis	1860
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19700
53 Garantiegewicht bis	20000
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	12600
54 Achsgarantie h bis	13000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	23500
66 Gesamtzuggewicht autom	23500
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	350
67 Stützlast autom	350
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 482-549mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	8.25x22.5, 9.00x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m?a = m12a



<b>Bemerkungen Z3</b>	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
<b>Bemerkungen Z5</b>	30) P: 1/ww. 1947132, 11402174, 1947134, 11378069A
<b>Bemerkungen Z6</b>	K: 1/ in HS
<b>Bemerkungen Z8</b>	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren