



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VA704
Typengenehmigung erteilt	19970306
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19970423
Erweiterung TG Positionen	'59
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	VOLVO
04 Typ	B10M
05 Typ; Variante/Version	Motor: DH10A285
06 Vorziffer	YV31MA6.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO BUS CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Einstieg vorne rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	3,31-5,43	
18 Getriebe 2	a?	
18 iA 2	3,56-5,43	
19 Fahrzeug Vmax mech von	100	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	100	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Trommeln,	
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2, a.W. ABS ohne ALB	
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,50bar	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2	
23 Dauerbremse	Staudruck, Retarder	
25 Motor Marke	VOLVO	
25 Motor Typ	DH10A285	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	9603	
28 Leistung kW	210.0	
28 Leistung n	2000	
29 Md. max Nm	1200.0	
29 Md. max n	1450	
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen	
34 Motorkennzeichen	DH10	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; oben auf	Block, vor Einspritzpumpe



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben, seitlich, hinten und unten
35 Geräuschkämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsblende rechts seitl. vom Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4800
44 Abstand Achse 1-2 bis	6200
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1980
47 Spur Achse 1 bis	2056
48 Spur Achse 2 von	1740



48 Spur Achse 2 bis	1850
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5; 8.25x22.5 - 9.00x22.5
70 Reifen Felgen	weitere Reifen im Abrollumfangbereich 2922-3306mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	18) m6, m8 / a3, a4, a5
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 100 km/h
Bemerkungen Z5	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit dazugeh. Referenzmessung
Bemerkungen Z6	1/3027940 + 1/3037196 Austritt ab/ar; 88 dB/A
Bemerkungen Z7	1/3027940 + 1/9521705 ab/ar; 88 dB/A
Bemerkungen Z8	1/9519285 + 1/3037196 ab ; 84 dB/A
Bemerkungen Z9	1/9515113 ab/ar; 94 dB/A
Bemerkungen Z10	1/9516823 ar ; 92 dB/A
Bemerkungen Z12	34) DH10A285 = auf Motordaten-Plakette am Ventildeckel
Bemerkungen Z14	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren