



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VA707
Typengenehmigung erteilt	19961011
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19961118
Erweiterung TG Positionen	'20/22/23/53/73
01 EFKO-Code	22
01 Fahrzeugart	GELENKBUS
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	VOLVO
04 Typ	B10MA
05 Typ; Variante/Version	Motor: DH10A360
06 Vorziffer	YV31MA7.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO BUS CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Einstieg vorne rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 2
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	3,31-5,43	
18 Getriebe 2	a?	
18 iA 2	3,56-5,43	
19 Fahrzeug Vmax mech von	100	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	100	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2/A3, A1-A3 Trommeln,	
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A3, ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse (A1+A2 oder A2+A3	
21 Hilfsbremse Z2	oder A1+A3)	
22 Feststellbremse	Federspeicher, siehe Bemerkungen	
23 Dauerbremse	Retarder, a.W. Staudruck	
25 Motor Marke	VOLVO	
25 Motor Typ	DH10A360	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	9603	
28 Leistung kW	265	
28 Leistung n	2050	
29 Md. max Nm	1500	
29 Md. max n	1200	
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen	
34 Motorkennzeichen	DH10	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; oben auf	Block, vor Einspritzpumpe



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben, seitlich, hinten und unten
35 Geräuschkämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsblende rechts seitl. vom Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5250
44 Abstand Achse 1-2 bis	5500
45 Abstand Achse 2-3 von	6400
45 Abstand Achse 2-3 bis	6900
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1980
47 Spur Achse 1 bis	2056
48 Spur Achse 2 von	1700



48 Spur Achse 2 bis	2050
49 Spur Achse 3 von	1820
49 Spur Achse 3 bis	2097
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	27000
53 Garantiegewicht bis	28500
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5; 8.25x22.5 - 9.00x22.5
70 Reifen Felgen	weitere Reifen im Abrollumfangbereich 2922-3306 mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	18) m6, m8 / a3, a4, a5
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage 100 km/h
Bemerkungen Z5	22) Federspeicher, bei A3 gelenkt, auf A2 / - bei A3 starr, auf A2+A3
Bemerkungen Z7	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit dazugeh. Referenzmessung
Bemerkungen Z8	1/3027940 + 1/3037196 Austritt ab/ar; 88 dB/A
Bemerkungen Z9	1/3027940 + 1/9521705 ab/ar; 88 dB/A
Bemerkungen Z10	1/9519285 + 1/3037196 ab ; 84 dB/A
Bemerkungen Z11	1/9515113 ab/ar; 94 dB/A
Bemerkungen Z12	1/9516823 ar ; 92 dB/A
Bemerkungen Z14	34) DH10A360 = auf Motordaten-Plakette am Ventildeckel
Bemerkungen Z16	52) mit Achse 3 gelenkt = 27000 kg / mit Achse 3 starr = 28500 kg



**Bemerkungen Z18**

54) Achse 1= 7500 kg; Achse 2= 11000 kg; Achse 3= 8000 kg gelenkt /  
10500 kg starr

---

**Bemerkungen Z20**

07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren

---