



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VA726
Typengenehmigung erteilt	20000306
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	22
01 Fahrzeugart	GELENKBUS
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	VOLVO
04 Typ	7000
05 Typ; Variante/Version	B7L                      Motor: D7C 310
06 Vorziffer	YV3R7C9.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO BUS CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Einstieg vorne rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; A3
18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	4,07-5,74



18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,07-5,74
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	4,07-5,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum. Kreise(3) A1+A2/A1+A3/A2+A3,
20 Betriebsbremse Z2	A1 Scheiben, A2+A3 Trommeln; a.W. ABS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A3
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D7C310ECE96
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7284
28 Leistung kW	228
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1350
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	D7C



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; rechts seitlich am Block, in Fahrtrichtung

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5000
44 Abstand Achse 1-2 bis	5400
45 Abstand Achse 2-3 von	6425
45 Abstand Achse 2-3 bis	6940
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2070
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1854



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	1854
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	28000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5 148/145J oder 152/148E
70 Reifen Felgen	Felgen 7.50x22.5
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	34) D7C310ECE96 = auf Motordaten-Kleber am Ventildeckel
Bemerkungen Z5	31)a) HS: 1/8149232 Austritt aa 96 dB/A
Bemerkungen Z6	b) HS: 1/9524112 Austritt aa/ab 96/94 dB/A
Bemerkungen Z7	c) HS: 1/3155843 Austritt aa/ab 95/95 dB/A mit integriertem Kat oder Kat 1/3177960 aa/ab 95 dB/A
Bemerkungen Z9	35) Absorptionsblende rechts von Motor und Getriebe und über Getriebe. Linke Aussenwand von HA bis
Bemerkungen Z10	Heck mit Absorptionsmaterial belegt. Motorraum rechts und vorn mit Absorptionsmaterial belegt
Bemerkungen Z12	54) A1= 6900kg, A2= 10000kg, A3= 12500kg
Bemerkungen Z14	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren