



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VA836	
Typengenehmigung erteilt	20091216	
gültig für Importdatum bis	20131230	
Erweiterung TG vom:	20121109	
Erweiterung TG Positionen	'57/68	
01 EFKO-Code	20	
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN	
02 Fahrzeugsubart Code	107	
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug	
03 Fahrzeugklasse	M3	
04 Marke	VOLVO	
04 Typ	8700 LE 4x2	
05 Typ; Variante/Version	B4SC; 8737R21L/A29?8	ACEG
06 Vorziffer	YV3R6R6.....	
07 Karosserieform Code	0	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-79/2009*0008	
10 EFKO-Code	6404	
10 Hersteller	VOLVO BUS CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN	
11 Herstellerplakette	rechts, vorne im Einstieg	
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger vor Vorderachse	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	H	



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,11-6,17
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	4,63-5,63
18 Getriebe 3	m6
18 iA 3	3,08-4,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV; Druck p2= 8,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. Retarder
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D7E290-EUVTR40
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7146
28 Leistung kW	213.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1200.0
29 Md. max n	1050
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/21154889	
34 Motorkennzeichen	D7	
34 Motorkennzeichen		rechts, an Motorblockunterseite
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	0	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	0	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	10600	
40 Länge bis	13500	
41 Breite von	2550	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	4000	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	4500	
44 Abstand Achse 1-2 bis	6800	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	2120
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1915
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10200
52 Leergewicht bis	13000
53 Garantiegewicht von	18600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	275/70R22.5 146/144J; 7.50 - 8.25x22.5 / 305/70R22.5 150/148J; 8.25 - 9.00x22.5
70 Reifen Felgen	295/80R22.5 152/148J; 8.25 - 9.00x22.5 / 315/80R22.5 154/150J; 9.00 - 9.75x22.5
71 Reifen Felgen	12R22.5 152/148J; 8.25 - 9.00x22.5 / 315/70R22.5 152/148E; 8.25 - 9.00x22.5
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Fahrgestell / Stufe 2: Komplettbus
Bemerkungen Z2	04) B7RLE / 8700 LE 4x2
Bemerkungen Z3	05) C40C; 0007R21L / A29F8, A29B8, A29D8 / B4SC; 8737R21L / A29F8, A29B8, A29D8
Bemerkungen Z4	09) e9*2007/46-1060/2008*0004 / e11*2007/46-79/2009*0008
Bemerkungen Z5	11) Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich



Bemerkungen Z8	07) ww. Bus (263), Car (115)
Bemerkungen Z10	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z12	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z14	68) Reifenvarianten mit Abrollradius 465-526mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO zulässig
Bemerkungen Z16	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren