



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VA848	
Typengenehmigung erteilt	20110225	
gültig für Importdatum bis	20131230	
Erweiterung TG vom:	20121109	
Erweiterung TG Positionen	'57/68	
01 EFKO-Code	20	
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN	
02 Fahrzeugsubart Code	107	
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug	
03 Fahrzeugklasse	M3	
04 Marke	VOLVO	
04 Typ	9500 4x2	
05 Typ; Variante/Version	B4SC; 97?9R217/A38J8	ACEG
06 Vorziffer	YV3S5P7.....	
07 Karosserieform Code	0	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-79/2009*0008	
10 EFKO-Code	6404	
10 Hersteller	VOLVO BUS CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN	
11 Herstellerplakette	rechts, vorne im Einstieg	
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger vor Vorderachse	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	H	



18 Getriebe 1	m?a
18 iA 1	2,64-3,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV; Druck p2= 8,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. Retarder
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D9B380-EUVTR40
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9365
28 Leistung kW	286.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1740.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20703415
34 Motorkennzeichen	D9
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, seitlich am Block



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumklappe mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10000
40 Länge bis	13500
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3390
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4500
44 Abstand Achse 1-2 bis	8000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	2120



48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1915
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10500
52 Leergewicht bis	15500
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5 146/144J; 7.50 - 8.25x22.5 / 305/70R22.5 150/148J; 8.25 - 9.00x22.5
70 Reifen Felgen	295/80R22.5 152/148J; 8.25 - 9.00x22.5 / 315/80R22.5 154/150J; 9.00 - 9.75x22.5
71 Reifen Felgen	12R22.5 152/148J; 8.25 - 9.00x22.5 / 315/70R22.5 152/148E; 8.25 - 9.00x22.5
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Fahrgestell / Stufe 2: Komplettbus
Bemerkungen Z2	04) B9R / 9500 4x2
Bemerkungen Z3	05) C40C; 0009R217 / A38J8 / B4SC; 9729R217, 9739R217, 9749R217 / A38J8
Bemerkungen Z4	09) e9*2007/46-385/2009*0004 / e11*2007/46-79/2009*0008
Bemerkungen Z5	11) Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich
Bemerkungen Z8	07) ww. Bus (263), Car (115)



Bemerkungen Z10	18) m?a= m12a (I-Shift)
Bemerkungen Z12	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z14	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzdn-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z16	68) Reifenvarianten mit Abrollradius 465-526mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO zulässig
Bemerkungen Z18	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren