



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2VA893 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140306 |
| gültig für Importdatum bis | 20161230 |
| Erweiterung TG vom: | 20140626 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/18/20/52 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsubart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | 9900 4x2 |
| 05 Typ; Variante/Version | B4SC; 97?1R21?/-, A97?1/- AKAB |
| 06 Vorziffer | YV3T2U8..... |
| 07 Karosserieform Code | 115 |
| 07 Karosserieform | Car |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-678/2011*0008 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO BUS CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m?a |
| 18 iA 1 | 2,47-3,08 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS mit ESP, EBV; Druck p2= 8,50 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck, a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | D11K460EUVI |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 10837 |
| 28 Leistung kW | 345 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 2244 |
| 29 Md. max n | 1000 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/21364820 |
| 34 Motorkennzeichen | D11 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, an Motorblockunterseite |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 10000 |
| 40 Länge bis | 13500 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3390 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 4450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 8000 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2120 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1915 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 8700 |
| 52 Leergewicht bis | 15500 |
| 53 Garantiegewicht von | 19000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 7100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 7500 |
| 54 Achsgarantie h von | 12000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 120 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 275/70R22.5, 305/70R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5, 12R22.5; 8.25x22.5, 9.00x22.5 |
| 71 Reifen Felgen | Reifenvarianten mit Abrollradius 465-526mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO zulässig |
| Bemerkungen Z1 | Stufe 1: Fahrgestell / Stufe 2: Komplettbus |
| Bemerkungen Z2 | 04) B11R / 9900 4x2 |
| Bemerkungen Z3 | 05) C40C; 0001R21J, 0001R215, 0001R217, X0001, -/H46J8 / B4SC; 9731R21J, 9731R215, 9731R217, 9741R21J |
| Bemerkungen Z4 | -/R1917H46J8101, -/R1915H46J8101, -/R191JH46J8101 / 9741R215, 9741R217, 97B1R21J, 97B1R215 |
| Bemerkungen Z5 | / 97B1R217, A9731, A9741, A97B1 |
| Bemerkungen Z6 | / -/H46J8, -/R1917H46J8101, -/R1915H46J8101 |
| Bemerkungen Z7 | / -/R191JH46J8101 |



| | | |
|------------------------|---|--------------------|
| Bemerkungen Z8 | 09) e9*2007/46*0004 | / e11*2007/46*0008 |
| Bemerkungen Z9 | 11) Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich | |
| Bemerkungen Z12 | 07) ww. Bus (263), Car (115) | |
| Bemerkungen Z14 | 18) m?a= m12a (I-Shift) | |
| Bemerkungen Z16 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung | |
| Bemerkungen Z18 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen | |
| Bemerkungen Z20 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren | |