



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2VA929 |
| Typengenehmigung erteilt | 20161114 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20190902 |
| Erweiterung TG Positionen | '54 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsубart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | 8900LE 4x2 |
| 05 Typ; Variante/Version | B8RLE; Motor: D8K350EUVI AKAC |
| 06 Vorziffer | YV3T7U5..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO BUS CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., ww. hydr. oder elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a4 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,63-6,17 |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 4,63-6,17 |
| 18 Getriebe 3 | m?a |
| 18 iA 3 | 2,85-3,36 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS mit EBV/ESP; Druck p2= 8,5 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck, a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | D8K350EUVI |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 7698 |
| 28 Leistung kW | 263.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 1428.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 21750139, 22183004, 23037743, 23188795 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | D8 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, am Motorblock sowie Kleber am Ventildeckel |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Kabine und Rahmen. Kabinenunterboden mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 4450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 8000 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2026 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2120 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1835 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1915 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 19000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 19500 |
| 54 Achsgarantie v von | 7100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 7500 |
| 54 Achsgarantie h von | 12000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 150 |
| 67 Stützlast autom | 150 |
| 69 Reifen Felgen | 275/70R22.5, 295/80R22.5, 305/70R22.5, 315/80R22.5; 7.50x22.5, 8.25x22.5, 9.0x22.5 |
| 70 Reifen Felgen | Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 465 - 526 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 18) m?a = m12a (I-Shift) |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/bzw. Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z8 | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |



Typenscheinschweiz.ch