



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 2VA931   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20161114   |
| gültig für Importdatum bis | 20190831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20171219   |
| Erweiterung TG Positionen  | '32  |
| 01 EFKO-Code               | 20   |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3   |
| 04 Marke                   | VOLVO  |
| 04 Typ                     | 7900H  |
| 05 Typ; Variante/Version   | BRLH; Motor: D5K240EUVI AKAC                       |
| 06 Vorziffer               | YV3T1U2.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 6404   |
| 10 Hersteller              | VOLVO BUS CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN  |
| 11 Herstellerplakette      | im Einstieg vorne rechts                           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Luftfederung; Stossdämpfer                         |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m?a  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 4,71+4,72                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 100  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben;      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS; Druck p2= 8,50 bar                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2                        |
| 23 Dauerbremse             | Elektro-Motor als Retarder ...               |
| 25 Motor Marke             | VOLVO  |
| 25 Motor Typ               | D5K240EUVI / EMDS120A                        |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | F  |
| 27 Hubraum                 | 5132   |
| 28 Leistung kW             | 180  |
| 28 Leistung n              | 2200   |
| 29 Md. max Nm              | 918  |
| 29 Md. max n               | 1200   |
| 30 Abgasreinigung          | in HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 21750139, 21750147, 22183000, 22183004 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 23037742, 23037743                           |
| 34 Motorkennzeichen        | D5 / EMDS120A                                |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0    |
| 40 Länge von               | 0    |
| 40 Länge bis               | 0    |
| 41 Breite von              | 0    |
| 41 Breite bis              | 0    |
| 42 Höhe von                | 0    |
| 42 Höhe bis                | 0    |
| 43 Überhang vorne von      | 0    |
| 43 Überhang vorne bis      | 0    |
| 43 Überhang hinten von     | 0    |
| 43 Überhang hinten bis     | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 4450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 7000 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2068 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2120 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1830 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1915 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 19000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 19500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 7100  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 7500  |
| 54 Achsgarantie h von         | 12000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |



|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |  |
| 69 Reifen Felgen                    | 275/70R22.5  | Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 465 - 526mm nach ETRTO  |
| 70 Reifen Felgen                    | 7.50x22.5, 8.25x22.5   | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m?a = m12a (I-Shift)   |  |
| Bemerkungen Z3                      | 23) sowie a.W. Staudruck   |  |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 110 kW  |  |
| Bemerkungen Z7                      | 34) Verbrennungsmotor: vor Motornummer, am Block   |  |
| Bemerkungen Z8                      | Elektromotor: am Motorgehäuse  |  |
| Bemerkungen Z10                     | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |  |
| Bemerkungen Z12                     | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |  |
| Bemerkungen Z15                     | Zuordnung  |  |
| Bemerkungen Z16                     | 25) VOLVO D5K240EUVI   | / INMOTION EMDS120A (EMD300B)                                    |
| Bemerkungen Z17                     | 26) 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI  | / Elektromotor 600 V / DC  |
| Bemerkungen Z18                     | 28) 180.00 / 2200  | / 110.00 / 2703  |
| Bemerkungen Z19                     | 29) 918.00 / 1200  | / 547.00 /   |