



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 2VA979  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200827  |
| gültig für Importdatum bis | 20211231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 20  |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                                |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | 8900LE 4x2  |
| 05 Typ; Variante/Version   | B8RLE; Motor: D8K350EUVI AKAD                     |
| 06 Vorziffer               | YV3T7U5.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO BUS CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne im Einstieg                         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, bei Vorderachse  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung; Stossdämpfer                        |
| 16 Lenkung                 | mech., ww. hydr. oder elektr.-hydr. Lenkhilfe     |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a4  |
| 18 iA 1                    | 4,63-6,17   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 2              | a6                                       |
| 18 iA 2                    | 4,63-6,17                                |
| 18 Getriebe 3              | m?a                                      |
| 18 iA 3                    | 2,85-3,36                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben;  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS mit EBV; a.W. ESP; Druck p2= 8,5 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2                    |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, a.W. Retarder                 |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                                    |
| 25 Motor Typ               | D8K350EUVI                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 7698                                     |
| 28 Leistung kW             | 263                                      |
| 28 Leistung n              | 2200                                     |
| 29 Md. max Nm              | 1428                                     |
| 29 Md. max n               | 1200                                     |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/23188795                               |
| 34 Motorkennzeichen        | D8                                       |



**34 Motorkennzeichen** rechts, am Motorblock sowie Kleber am Ventildeckel

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an

**35 Geräuschkämpfung Z2** Kabine und Rahmen. Kabinenunterboden mit

**35 Geräuschkämpfung Z3** Absorptionsmaterial belegt

**37 Anzahl Plätze Total von** 0

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 0

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '2-3

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 10560

**40 Länge bis** 13500

**41 Breite von** 2550

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 3200

**42 Höhe bis** 4000

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 2466

**43 Überhang hinten bis** 4159

**44 Abstand Achse 1-2 von** 4450

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 7000

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von          | 2026  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2120  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1835  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1915  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 19100 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 19500 |
| 54 Achsgarantie v von        | 7100  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 7500  |
| 54 Achsgarantie h von        | 12000 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 3500  |
| 57 gebremst autom            | 3500  |
| 58 ungebremst mech           | 750   |
| 58 ungebremst autom          | 750   |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 150  |
| 67 Stützlast autom                  | 150  |
| 69 Reifen Felgen                    | 275/70R22.5, 295/80R22.5, 305/70R22.5, 315/80R22.5; 7.50x22.5, 8.25x22.5, 9.0x22.5                     |
| 70 Reifen Felgen                    | Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 465 - 526 mm nach ETRTO                                       |
| 71 Reifen Felgen                    | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab YV3T7U5.203590  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m?a = m12a (I-Shift)   |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/bzw. Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z10                     | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |



**Typenscheinschweiz.ch**