



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VB603
Typengenehmigung erteilt	19960326
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010405
Erweiterung TG Positionen	'30/53/54/56
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	VW
04 Typ	T4
05 Typ; Variante/Version	70X0C / 7DB      Motor: ABL/50 kW
06 Vorziffer	WV2...70.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule oder im Motorraum auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab- /h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	132
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ABL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	3700
29 Md. max Nm	140.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/028131701G oder 028131701AK
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/023119B
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/074119E	
34 Motorkennzeichen	ABL	
34 Motorkennzeichen	vorn am Zylinderblock und	oben auf Ansaugrohr ersichtlich
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe	
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	10	
37 Anzahl Plätze Total bis	12	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4707	
40 Länge bis	5107	
41 Breite von	1840	
41 Breite bis	1870	
42 Höhe von	1920	
42 Höhe bis	2430	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	901	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2920	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3320	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1607
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1572
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2380
53 Garantiegewicht bis	2890
54 Achsgarantie v von	1330
54 Achsgarantie v bis	1510
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	1490
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15 reinf. 98S, 205/65R15 reinf. 99S, 215/65R15 reinf. 100H / 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW
70 Reifen Felgen	195/70R15C 102R, 205/65R15C 100T / 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW
Bemerkungen Z1	36) Notausstieg für 3+1 Türen mit oben angeschlagener Heckklappe = Seitenfenster mit Hammer
Bemerkungen Z2	Platzzahltafel am Armaturenbrett; Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport
Bemerkungen Z4	42) mit Galerie und div. Hochdachvarianten erhältlich
Bemerkungen Z6	52) bei der Einzelabnahme festlegen



**Bemerkungen Z8**

55) nur wenn der Träger an orig. Wasserrinne montiert werden kann

---

**Bemerkungen Z10**

56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für  
Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

---