



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VB637	
Typengenehmigung erteilt	20010219	
gültig für Importdatum bis	20061231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	21	
01 Fahrzeugart	KLEINBUS	
02 Fahrzeugsart Code	107	
02 Fahrzeugsart	Basisfahrzeug	
03 Fahrzeugklasse	M2	
04 Marke	VW	
04 Typ	T4	
05 Typ; Variante/Version	70X0C / 7DB	Motor: ACV/75kW
06 Vorziffer	WV2...70.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
10 EFKO-Code	4017	
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG	
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule oder im Motorraum auf einem sichtbaren Teil der Karosserie	
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	v=Drehstab-/ h=Schraubenfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ACV
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2461
28 Leistung kW	75
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/045178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/074119D
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/074119E
34 Motorkennzeichen	ACV



34 Motorkennzeichen vorn am Zylinderblock und oben auf dem Ansaugrohr ersichtlich
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

35 Geräuschkämpfung Z2 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 10

37 Anzahl Plätze Total bis 12

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3+1 / 4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4707

40 Länge bis 5107

41 Breite von 1840

41 Breite bis 1870

42 Höhe von 1920

42 Höhe bis 2430

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 901

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2920

44 Abstand Achse 1-2 bis 3320

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1607
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1572
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2620
53 Garantiegewicht bis	2890
54 Achsgarantie v von	1430
54 Achsgarantie v bis	1600
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	1490
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15 reinf.100S, 205/65R15 reinf.100S, 215/65R15 reinf.100H 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW
70 Reifen Felgen	195/70R15C 102R, 205/65R15C 100T 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW
Bemerkungen Z1	34) oder auf Aufkleber an Zahnriemenabdeckung
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg für 3+1 Türen mit oben angeschlagener Heckklappe = Seitenfenster mit Hammer
Bemerkungen Z4	Platzzahltafel am Armaturenbrett; Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport
Bemerkungen Z6	42) mit Galerie und div. Hochdachvarianten erhältlich
Bemerkungen Z8	52) bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z10	55) nur wenn Träger an orig. Wasserrinne montiert werden kann



Bemerkungen Z12

56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für
Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
