



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VB709
Typengenehmigung erteilt	20140123
gültig für Importdatum bis	20161230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsart Code	107
02 Fahrzeugsart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	VW
04 Typ	Crafter 35
05 Typ; Variante/Version	2EKE2; L?4D1350?/* CSNA/120kW AKAA
06 Vorziffer	WV....2E.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Einstieg links, seitlich am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= 1 Querblatt-/ h= Längsblattfedern; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,69-5,10



19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CSNA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/2E0214C? und 1/2E0230B? und 1/2E0166A?
34 Motorkennzeichen	CSN
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, stirnseitig am Motorblock oder hinten beim Getriebeflansch
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5245
40 Länge bis	7345
41 Breite von	1993
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2435
42 Höhe bis	3235
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	991
43 Überhang hinten bis	2016
44 Abstand Achse 1-2 von	3250
44 Abstand Achse 1-2 bis	4325
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1710
47 Spur Achse 1 bis	1732
48 Spur Achse 2 von	1716
48 Spur Achse 2 bis	1738
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	2250
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C 116R; 6.5x16 ET62
70 Reifen Felgen	235/65R16C 115R; 6.5x16 ET62
71 Reifen Felgen	235/60R17C 117R; 6.5x17 ET62
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e1*2007/46*0514 (N1)
Bemerkungen Z2	Gesamtgenehmigungs-Nr. auf Herstellerschild ohne Gültigkeit;
Bemerkungen Z3	Grund: Lieferwagen N1 zu Kleinbus M2 transformiert
Bemerkungen Z4	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	36) Platzzahltafel, Notausstiege/Kennzeichnung/Werkzeug sowie Fahrtschreiber bei
Bemerkungen Z6	gewerbsmässigem Personentransport: bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten
Bemerkungen Z8	44) Achsabstände 3250/3665/4325mm
Bemerkungen Z9	52) Leergewicht fertig aufgebaut min. 2356kg
Bemerkungen Z10	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min
Bemerkungen Z11	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z14	05) * = ?E?2L???
Bemerkungen Z15	Zuordnung Dachlasten
Bemerkungen Z16	42) Normaldach / Mitteldach / Superhochdach(Kunststoff)
Bemerkungen Z17	55) 300 / 150 / keine



<b>Bemerkungen Z18</b>	Montage an den Originaldachbefestigungspunkten erforderlich; Stabilisator an VA erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	Zuordnung ww. Anhängelasten
<b>Bemerkungen Z21</b>	57) 2000 / 2800 / 3500
<b>Bemerkungen Z22</b>	66) 5500 / 6300 / 7000
<b>Bemerkungen Z23</b>	67) 100 / 120; mit ... / 140; mit entsprechender Schlusstraverse/Anhängevorrichtung
<b>Bemerkungen Z24</b>	Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich