



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VB745
Typengenehmigung erteilt	20240111
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	VW
04 Typ	Crafter 50
05 Typ; Variante/Version	SYM2Z; SYC?6DDRECU?/*
06 Vorziffer	WV....SY.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1617
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts unten
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Längsblattfedern; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	4,70	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	100	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS/ESP	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	VW	
25 Motor Typ	DREC	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1968	
28 Leistung kW	120.0	
28 Leistung n	3600	
29 Md. max Nm	410.0	
29 Md. max n	2500	
30 Abgasreinigung	1/7E0166B?, 1/2N0181B?, 1/7E0230A?	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2N0118B	
34 Motorkennzeichen	DREC	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	stirnseitig am Motorblock	oder beim Getriebeflansch
37 Anzahl Plätze Total von	0	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6836
40 Länge bis	0
41 Breite von	2069
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2625
42 Höhe bis	2715
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1346
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4490
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1769
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1601
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	8000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	v+h= 205/75R16C 113R/111R; 5.5x16 HMA 121.5
70 Reifen Felgen	v+h= 205/70R17C 115R/113R; 5.5x17 HMA 121.5
Bemerkungen Z1	05) *= NM500VSHA8DR0012??GT0D??0?VW
Bemerkungen Z3	07) Bus (263) oder Car (115)
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	40) Fahrzeuglänge ohne a.W. vorhandenes Trittbrett hinten
Bemerkungen Z9	56) a.W. orig. Anhängervorrichtung
Bemerkungen Z10	Anhängervorrichtung: Klasse A50-X, Typ 329123, E13 55R-01 4103, D-Wert 21,0 kN, S-Wert 140 kg
Bemerkungen Z11	Klasse A50-X, Typ 3004 Ausf. B, E4 55R-01 0100, D-Wert 27,5 kN, S-Wert 300 kg
Bemerkungen Z12	Anhängebock: Klasse F, Typ 321910, E13 55R-01 4162, D-Wert 21,0 kN, S-Wert 140 kg
Bemerkungen Z13	Klasse F, Typ Rockinger Vario, E1 55R-01 0044, D-Wert 30,0 kN, S-Wert 300 kg
Bemerkungen Z16	Zuordnung
Bemerkungen Z17	05) SYCD??????U? / SYCG??????U?



**Bemerkungen Z18**

68) 205/75R16C 113R/111R; 5.5x16 HMA 121.5 / 205/70R17C 115R/113R;  
5.5x17 HMA 121.5

---

**Bemerkungen Z23**

07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---