



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VD529
Typengenehmigung erteilt	20170209
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	VDL
04 Typ	Citea LLE-???/255
05 Typ; Variante/Version	405E1; ?R??/C???
06 Vorziffer	XNL405E1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-195/2013*1312
10 EFKO-Code	6543
10 Hersteller	VDL BUS & COACH B.V., NL-5555 XL Valkenswaard
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg oder hinter Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne im Radkasten oder vorne an Traverse unter Frontabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a6



18 iA 1	4,88+5,83
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,88+5,83
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	elektro-pneumatisch, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben; ABS; EBS; Druck p2=10bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. Retarder
25 Motor Marke	Cummins
25 Motor Typ	ISB6.7E6C250B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6700
28 Leistung kW	182.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	982.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 5303106, 5285165



34 Motorkennzeichen	ISB6.7E6C250B
34 Motorkennzeichen	oben am Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum seitlich teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9950
40 Länge bis	12680
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3023
42 Höhe bis	3123
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2920
43 Überhang hinten bis	3400
44 Abstand Achse 1-2 von	4650
44 Abstand Achse 1-2 bis	6900
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2100
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1920
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	15305
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5435
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9870
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	265/70R19.5, 140/138J; 399 - 441 mm nach ETRTO	Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich
70 Reifen Felgen	6.75x19.5; zugeordnet nach ETRTO	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e13*2007/46*1312*05	
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung	
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen	
Bemerkungen Z8	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	



Bemerkungen Z11	Zuordnung			
Bemerkungen Z12	04) Citea LLE-99/255 / Citea LLE-107/255 / Citea LLE-120/255 / Citea LLE-127/255			
Bemerkungen Z13	05) 405E1; ?R??/CA?? / 405E1; ?R??/CB?? / 405E1; ?R??/CC?? / 405E1; ?R??/CD??			
Bemerkungen Z14	40) 9950	/ 10700	/ 11980	/ 12680
Bemerkungen Z15	43) 2920	/ 2920	/ 3400	/ 3400
Bemerkungen Z16	44) 4650	/ 5400	/ 6200	/ 6900