



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3AA101
Typengenehmigung erteilt	19971222
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19991129
Erweiterung TG Positionen	'69-71
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	AEBI
04 Typ	TP 98 C
06 Vorziffer	TP98C.... / TP98C.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Kotflügel-Innenseite unter Beifahrersitz od. im Fussraum vor Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	10,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H, Mehr-
20 Betriebsbremse Z2	scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben im Oelbad, auf VR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	64B/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT44669.01 a)= Austritt aru
32 Schalldämpfer 2 Bez	b)= Austritt ac
34 Motorkennzeichen	64B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten auf Motorblock (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum beidseitig, Verschalung an Kabinen-
35 Geräuschdämpfung Z2	rückwand und Luftleitblech links + rechts vor



35 Geräuschkämpfung Z3	Kühler mit Absorptionsmaterial belegt Absorp-
35 Geräuschkämpfung Z4	tionswanne 9-teilig unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1275
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1760
47 Spur Achse 1 bis	2047



48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	2047
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	9000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 15.0/55-17 10PR 11.5/80-15.3 8PR 285/75R16 122
70 Reifen Felgen	h= 15.0/55-17 10PR 285/75R16
71 Reifen Felgen	Doppelbereifung siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07/36/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	18) mit Gelände- und Halbganggruppe
Bemerkungen Z5	22) a.W. zusätzlich hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
Bemerkungen Z7	36) Geschwindigkeitsmesser bzw. Tachograph in Dachkonsole in der Mitte oben montiert
Bemerkungen Z9	38) Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 1408/?
Bemerkungen Z11	68) Reifenvarianten im Abrollumfangbereich 2575-2740 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z13	69) Doppelbereifung v= 11.5/80-15.3 8PR + 7.50-18 6PR
Bemerkungen Z14	70) Doppelbereifung h= 15.0/55-17 10PR + 7.50-18 6PR 15.0/55-17 10PRR + 11.5/80-15.3 8PR



Bemerkungen Z15 11.5/80-15.3 8PR + 7.50-18 6PR 2x 11.50/8015-3 2x
285/75R16 122

Bemerkungen Z17 69/70) zul. Reifenfabrikate :

Bemerkungen Z18 Continental = 11.5/80-15.3 15.0/55-17

Bemerkungen Z19 Firestone = 7.50-18

Bemerkungen Z20 Courser od. Goodrich = 285/75R16

Bemerkungen Z23 Eintrag im Fahrzeugausweis:

Bemerkungen Z24 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen
erforderlich
