



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3AA102
Typengenehmigung erteilt	19971222
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19981112
Erweiterung TG Positionen	'69-70
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	AEBI
04 Typ	TP 98 D
06 Vorziffer	TP98D.... / TP98D.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Kotflügel-Innenseite unter Beifahrersitz od. im Fussraum vor Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	10,46
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H, Mehr-
20 Betriebsbremse Z2	scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben im Oelbad, auf VR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	64B/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	59
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT44669.01 a)= Austritt aru
32 Schalldämpfer 2 Bez	b)= Austritt ac
34 Motorkennzeichen	64B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten auf Motorblock (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum beidseitig, Verschalung an Kabinen-



35 Geräuschkämpfung Z2	rückwand und Luftleitblech links + rechts vor
35 Geräuschkämpfung Z3	Kühler mit Absorptionsmaterial belegt Absorp-
35 Geräuschkämpfung Z4	tionswanne 9-teilig unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1275
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1760



47 Spur Achse 1 bis	2047
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	2047
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	9000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 15.0/55-17 10 PR 11.5/80-15.3 8PR 285/75R16 122 Doppelbereifung 11.5/80-15.3 8PR + 7.50-18 6PR
70 Reifen Felgen	h= Doppelbereifung siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07/36/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	18) mit Gelände- und Halbganggruppe
Bemerkungen Z5	22) a.W. zusätzlich hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
Bemerkungen Z7	36) Geschwindigkeitsmesser bzw. Tachograph in Dachkonsole in der Mitte oben montiert
Bemerkungen Z9	38) Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 1408/?
Bemerkungen Z11	68) Reifenvarianten im Abrollumfangbereich 2575-2740 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z13	70) Doppelbereifung h= 15.0/55-17 10PR + 7.50-18 6PR 15.0/55-17 10PR + 11 .5/80-15.3 8PR
Bemerkungen Z14	11.5/80-15.3 12PR + 7.50-18 6PR 2x 11.5/80-15.3 8PR 2x 285/75R16 122



Bemerkungen Z16	69/70) zul. Reifenfabrikate :
Bemerkungen Z17	Continental = 11,5/80-15.3 15.0/55-17
Bemerkungen Z18	Firestone = 7.50-18
Bemerkungen Z19	Courser od. Goodrich = 285/75R16
Bemerkungen Z22	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich