



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3AA103
Typengenehmigung erteilt	20010425
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20020409
Erweiterung TG Positionen	'05/25/73
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	AEBI
04 Typ	TP 98 C
05 Typ; Variante/Version	(ACDA)
06 Vorziffer	TP98C.... / TP98C.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	rechts, unter oder vor Beifahrer/in-Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	10,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben im Oelbad, auf VR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	HR494HT3 (64B/3)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT44669.01 a)= Austritt aru
32 Schalldämpfer 2 Bez	b)= Austritt ac
34 Motorkennzeichen	64B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette vor Motornummer, hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum beidseitig, Verschalung an Kabinen-
35 Geräuschdämpfung Z2	rückwand und Luftleitblech links + rechts vor



35 Geräuschkämpfung Z3	Kühler mit Absorptionsmaterial belegt Absorp-
35 Geräuschkämpfung Z4	tionswanne 9-teilig unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1760
47 Spur Achse 1 bis	2047



48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	2047
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	9000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v = 15.0/55-17 10PR 11.5/80-15.3 8PR 285/75R16 122A8
70 Reifen Felgen	h = 15.0/55-17 10PR 285/75R16 122A8 weitere im Abrollumfangbereich 2575-2740mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	v/h= Doppelbereifung siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	18) mit Gelände- und Halbganggruppe
Bemerkungen Z3	22) a.W. zusätzlich hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
Bemerkungen Z5	36) Geschwindigkeitsmesser bzw Tachograph in Dachkonsole Mitte oben montiert
Bemerkungen Z7	38) Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 1408/?
Bemerkungen Z9	69) Doppelbereifung v= 11.5/80-15.3 8PR und 7.50-18 6PR
Bemerkungen Z10	70) Doppelbereifung h= 15.0/55-17 10PR und 7.50-18 6PR 15.0/55-17 10PR und 11.5/80-15.3 8PR
Bemerkungen Z11	11.5/80-15.3 8PR und 7.50-18 6PR 2x 11.50/8015-3 8PR 2x285/75R16 122A8



Bemerkungen Z13	69/70) zul. Reifenfabrikate :
Bemerkungen Z14	Continental = 11.5/80-15.3 15.0/55-17
Bemerkungen Z15	Firestone = 7.50-18
Bemerkungen Z16	Courser od. Goodrich = 285/75R16
Bemerkungen Z18	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich