



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3AA104 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010425 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 20020409 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/25/73 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | AEBI |
| 04 Typ | TP 98 D |
| 05 Typ; Variante/Version | (ACDA) |
| 06 Vorziffer | TP98D.... / TP98D..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 2585 |
| 10 Hersteller | AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unter oder vor Beifahrer/in-Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich auf Längsträger, hinter Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 10,46 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Mehrscheiben im Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben im Oelbad, auf VR |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | HR494HT3 (64B/3) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2776 |
| 28 Leistung kW | 59.0 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 230.0 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/FT44669.01 a)= Austritt aru |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b)= Austritt ac |
| 34 Motorkennzeichen | 64B/3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette vor Motornummer, hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraum beidseitig, Verschalung an Kabinen- |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | rückwand und Luftleitblech links + rechts vor |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Kühler mit Absorptionsmaterial belegt Absorp- |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | tionswanne 9-teilig unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3150 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1760 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2047 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1420 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2047 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 7500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 9000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1300 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 15.0/55-17 10 PR 11.5/80-15.3 8PR 285/75R16 122 Doppelbereifung 11.5/80-15.3 8PR + 7.50-18 6PR |
| 70 Reifen Felgen | h= Doppelbereifung (siehe Bemerkung); Varianten im Abrollumfangbereich 2575-2740mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Gelände- und Halbganggruppe |
| Bemerkungen Z3 | 22) a.W. zusätzlich hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| Bemerkungen Z5 | 36) Geschwindigkeitsmesser bzw Tachograph in Dachkonsole Mitte oben montiert |
| Bemerkungen Z7 | 38) Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 1408/? |
| Bemerkungen Z9 | 70) Doppelbereifung h= 15.0/55-17 10PR und 7.50-18 6PR 15.0/55-17 10PR und 11.5/80-15.3 8PR |
| Bemerkungen Z10 | 11.5/80-15.3 12PR und 7.50-18 6PR 2x 11.5/80-15.3 8PR 2x285/75R16 122A8 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z12 | 69/70) zul. Reifenfabrikate : |
| Bemerkungen Z13 | Continental = 11,5/80-15.3 15.0/55-17 |
| Bemerkungen Z14 | Firestone = 7.50-18 |
| Bemerkungen Z15 | Courser od. Goodrich = 285/75R16 |
| Bemerkungen Z17 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag im Fahrzeugausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |