



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3AA109 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121221 |
| gültig für Importdatum bis | 20131230 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | AEBI |
| 04 Typ | VT450 Vario |
| 05 Typ; Variante/Version | 434E Variante K Motor 05D/3 40km/h |
| 06 Vorziffer | 434E..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 2585 |
| 10 Hersteller | AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf |
| 11 Herstellerplakette | links, beim Kabineneinstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | hydro-pneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | hm |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 12,92 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V+Hr/V+HI, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf Kardanwelle |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 05D/3 (R754EU5) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2970 |
| 28 Leistung kW | 72.0 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 340.0 |
| 29 Md. max n | 1350 |
| 30 Abgasreinigung | 1/DOC769X+DPF640C oder 1/28165737 (als HS) |
| 34 Motorkennzeichen | 05D/3 |
| 34 Motorkennzeichen | links, beim Kabineneinstieg |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraum, Motordeckel und Motorunterschutz |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 a.W. |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2850 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3250 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1680 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1704 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1644 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1714 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 8500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 9300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 285/70R19.5, 15.5/55R18, 425/55R17, 425/50-18, 440/50R17 |
| 70 Reifen Felgen | h= 285/70R19.5, 15.5/55R18, 425/55R17, 425/50-18, 440/50R17 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine S0e12!0036; mit/ohne Türen |
| Bemerkungen Z3 | 09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e1*2003/37*0345, Genehmigungsnummer auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z4 | ohne Gültigkeit. Grund: Traktor T1 zu Lastwagen N2 transformiert |
| Bemerkungen Z6 | 13) hydraulische Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z8 | 16) a.W. Allradlenkung mit automatischer Abschaltung bei einer Geschwindigkeit >25 km/h |
| Bemerkungen Z10 | 18) stufenloser mechanisch-hydrostatisch-leistungsverzweigter Fahrtrieb |
| Bemerkungen Z12 | 44) ww. 2850 mm, 3250 mm |
| Bemerkungen Z14 | 07/08/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |