



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3AA152 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220526 |
| gültig für Importdatum bis | 20230630 |
| Erweiterung TG vom: | 20250213 |
| Erweiterung TG Positionen | '26 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsbart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | AEBI |
| 04 Typ | VT 470 Vario |
| 05 Typ; Variante/Version | 201E; A0A?85?A0?/2D?A0?DAA???? |
| 06 Vorziffer | TAH43201E.14..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 2585 |
| 10 Hersteller | AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf |
| 11 Herstellerplakette | links, beim Kabineneinstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | hydro-pneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | Allrad |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | hm |
| 18 iA 1 | 12.92 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf Kardanwelle |
| 23 Dauerbremse | a.W. Hydraulisch |
| 25 Motor Marke | FCA |
| 25 Motor Typ | 76D/2 (R754EUVI-EH) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2970 |
| 28 Leistung kW | 100.0 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 495.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | 76D/2 |



34 Motorkennzeichen links, beim Kabineneinstieg

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2850

44 Abstand Achse 1-2 bis 3250

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1634

47 Spur Achse 1 bis 1714



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1634 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1714 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 8500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 285/70R19.5, 15.5/55R18, 425/55R17, 440/50R17 |
| 70 Reifen Felgen | h= 285/70R19.5, 15.5/55R18, 425/55R17, 440/50R17 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: Mauser T5200; OECD 4/1 829 |
| Bemerkungen Z3 | 09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e1*167/2013*00079. Genehmigungsnummer auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z4 | ohne Gültigkeit. Grund: Traktor T4.3a zu Lastwagen N2 transformiert |
| Bemerkungen Z6 | 16) a.W. Allradlenkung mit automatischer Abschaltung bei Vmax > 25 km/h |
| Bemerkungen Z7 | 18) stufenloser mechanisch-hydrostatisch-leistungsverzweigter Fahrtrieb |
| Bemerkungen Z8 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z9 | 22) a.W. Federspeicher |
| Bemerkungen Z11 | 30) KP: 1/ww. 11062071, 1106200F, 11062051F, 11006253F und K : 1/10062079F |



| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z12 | oder |
| Bemerkungen Z13 | P: 1/BF111/350B715 und K: 1/CDN4/400B617 und 1/CDN4/400CUSCR14+ASC14 |
| Bemerkungen Z15 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z16 | 36/51) Warnhinweis Im Display bei Motorstart: Minimales Betriebsgewicht der Hinterachse 1400 kg |
| Bemerkungen Z17 | 52) mindestens 4600 kg |
| Bemerkungen Z19 | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 400 - Mindestbetriebsgewicht der Hinterachse: 1400 kg |
| Bemerkungen Z24 | 400 - AWD mitführen |