



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3AA502
Typengenehmigung erteilt	20000505
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010104
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	ARO
04 Typ	10.3 DRA 4x4
06 Vorziffer	UU3AROEC.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3503
10 Hersteller	SICIETEA COMERCIALA ARO SA, RO-0425 CAMPULUNG-MUSCEL ROMANIA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorn auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	120
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; Druckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	und ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F8QA6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	47
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	118
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/C67
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/184 Austritt aal
34 Motorkennzeichen	F8QA6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links      seitlich am Block, hinter Oelfilter
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Stirnwand sowie Radkasten



35 Geräuschkämpfung Z2	beidseitig mit Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3870
40 Länge bis	3960
41 Breite von	1645
41 Breite bis	1740
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	605
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	865
43 Überhang hinten bis	955
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1435
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	48
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	48
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1325
52 Leergewicht bis	1395
53 Garantiegewicht von	1850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	1100
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1825
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	650
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	1825
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195R15 94Q; 6x15 ET48
Bemerkungen Z1	18) mit Geländestufe
Bemerkungen Z3	36) auf Wunsch mit orig. Frontschutzbügel nach WS vom 29.09.95