



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3AA803
Typengenehmigung erteilt	20180613
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	ALKE
04 Typ	ATX
05 Typ; Variante/Version	ATX3; A??, TR?, C??/?????????
06 Vorziffer	ZA9A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e49*KS07/46-2015/758*0001
10 EFKO-Code	3373
10 Hersteller	ALKE'S.r.l., I-35127 Padova
11 Herstellerplakette	rechts, unter Beifahrersitz im Innenraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Fronthaube, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s1m



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	50
20 Betriebsbremse Z1	hydr., v=Scheiben/h=Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CFR
25 Motor Typ	AME200
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	14
28 Leistung n	1400
29 Md. max Nm	113
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	CFR AME200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	14,0 kW; 1400/min; 48,0V hinten zentral über Hinterachse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 ww. ohne/mit
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2860
40 Länge bis	4830
41 Breite von	1225
41 Breite bis	1450
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	2500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	2990
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1030
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1030
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	890
52 Leergewicht bis	1295



53 Garantiegewicht von	1510
53 Garantiegewicht bis	2510
54 Achsgarantie v von	600
54 Achsgarantie v bis	1070
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	1900
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T, 175/70R14 95T, 175/75R14C 99Q; 5.5x14 ET26 / 225/55R12C 104N; 7-12 ET26
70 Reifen Felgen	185/60R14 82T, 185/75R14 102Q, 185/60R12C 104N, 5.5x14 ET26
71 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich 264 - 302 mm zulässig
Bemerkungen Z1	04) ATX (a.W. zusätzlich 110E, 210E, 230E (ED / EH), 240E (ED / EH)
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 8,00kW
Bemerkungen Z5	07/36/51/56/68) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30/40/50 km/h erforderlich