



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BA102
Typengenehmigung erteilt	19980106
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980522
Erweiterung TG Positionen	'41/47/48/68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	Mustang 4x4
05 Typ; Variante/Version	P 5985
06 Vorziffer	5873.V3.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	2713
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Kabine, auf der Fahrerseite seitlich an der Mittelkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	V=Blattfederung/h=keine
16 Lenkung	hydrostatisch; VR od. Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2



18 iA 1	14,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreise-X,Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.,Trommeln,auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	D8J
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1905
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	3050
29 Md. max Nm	155.0
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5987.0316.4 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	D8J
34 Motorkennzeichen	Plakette, links Mitte Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionswanne unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3400
40 Länge bis	0
41 Breite von	1280
41 Breite bis	1310
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1090
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	555
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1755
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1020
47 Spur Achse 1 bis	1040
47 ET Achse 1 von	64.0
47 ET Achse 1 bis	54.0
48 Spur Achse 2 von	1030
48 Spur Achse 2 bis	1050



48 ET Achse 2 von	64.0
48 ET Achse 2 bis	54.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2060
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2140
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1250
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4500
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15 103N; 6x15 ET64
70 Reifen Felgen	255/60R15 102S; 7x15 ET54
Bemerkungen Z1	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	37) "Klappsitz" als Notsitz; Sicherheitsgurt nicht erforderlich
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube + Schwenkwinkelbegrenzungs-Schraube
Bemerkungen Z22	(Plastikhülse) am Oelmotor
Bemerkungen Z23	118- Höchstgeschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich