



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BA103
Typengenehmigung erteilt	19980106
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	Mustang 4x2
05 Typ; Variante/Version	P 5985
06 Vorziffer	5873.H3.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	2713
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Kabine, auf der Fahrerseite seitlich an der Mittelkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	V=Blattfederung/h=keine
16 Lenkung	hydrostatisch; VR od. Allradlenkung
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,14



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreise-X,Trommeln/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.,Trommeln,auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	D8J
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1905
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	3050
29 Md. max Nm	155.0
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5987.0316.4 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	D8J
34 Motorkennzeichen	Plakette, links Mitte Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionswanne unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3400
40 Länge bis	0
41 Breite von	1280
41 Breite bis	1300
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1090
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	555
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1755
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	1050
48 Spur Achse 2 von	1025
48 Spur Achse 2 bis	1060
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1950
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2140
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1250
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4500
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R14 C 106N 5 1/2x14 ET 45
70 Reifen Felgen	255/60R15 102S 7x15 ET 27.5
Bemerkungen Z1	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube + Schwenkwinkelbegrenzungs-Schraube
Bemerkungen Z22	(Plastikhülse) am Oelmotor
Bemerkungen Z23	118- Höchstgeschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich