



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3BA112   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20031211   |
| gültig für Importdatum bis | 20060930   |
| Erweiterung TG vom:        | 20050727   |
| Erweiterung TG Positionen  | '06  |
| 01 EFKO-Code               | 35   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2   |
| 04 Marke                   | BOSCHUNG   |
| 04 Typ                     | Pony   |
| 05 Typ; Variante/Version   | P4   |
| 06 Vorziffer               | TBS35T.4..312....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 2713   |
| 10 Hersteller              | MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne                 |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, links seitlich unter Nebensitz        |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Blattfeder, Stossd.; h= Cantilever            |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch; VR- oder Allradlenkung            |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | h2   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 12,14  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 45   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,                            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | ALB auf HR   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse  |
| 22 Feststellbremse                    | hydr. Federspeicher, Trommeln, auf HR                            |
| 25 Motor Marke                        | VM   |
| 25 Motor Typ                          | 64B/3 (HR494HT3)   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2776   |
| 28 Leistung kW                        | 59.0   |
| 28 Leistung n                         | 2600   |
| 29 Md. max Nm                         | 230.0  |
| 29 Md. max n                          | 1900   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5955 Austritt ach  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 64B/3  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, seitlich am Motorblock und Plakette vorn am Zylinderkopf |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorraum oben mit Absorptionsmaterial belegt                    |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | Reflektionskapsel unter Motor                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 0            |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 0            |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 0            |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2180         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1044         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1148         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1044         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1148         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 5000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 2730 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2730 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 350  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/70R15C 112R M+S; 7x15 ET67/15  |
| Bemerkungen Z1                      | 16) Allrad-, HR- oder Allrad-Parallelenkung wird in Fahrstufe h2 automatisch hydraulisch ausgeschaltet |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend-, Standlichter, Richtungsblinker an Kabinendach                   |
| Bemerkungen Z5                      | 52) 2730 kg mit Frontanbauplatte und Standardbrücke  |
| Bemerkungen Z7                      | 02/07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |
| Bemerkungen Z9                      | 66) gebremst 7500 / ungebremst 5000  |
| Bemerkungen Z20                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z21                     | 101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube, an Hydraulikmotor               |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                         |