



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BA116
Typengenehmigung erteilt	20140312
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	Pony
05 Typ; Variante/Version	P3
06 Vorziffer	TBS35HB...315....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	2713
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	links, in Kabine seitlich unter Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= hydr., mit Niveauregulierung
16 Lenkung	hydrostatisch; VR- oder Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2



18 iA 1	5,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel auf Kardan der VA, auf VR+HR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	05D/3 (R754EU5)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	72.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/D0C769X und DPF640C-UC3403
34 Motorkennzeichen	05D/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock und Plakette vorn am Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben sowie Seitenabdeckung rechts
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt. Reflexions-
35 Geräuschkämpfung Z3	wanne unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	894
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	894
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	350
69 Reifen Felgen	225/70R15C 112R M+S; 7x15 ET67
Bemerkungen Z1	16) Allrad-, HR- oder Allrad-Parallelenkung wird in Fahrstufe h2 automatisch hydraulisch ausgeschaltet
Bemerkungen Z3	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend-, Standlichter, Richtungsblinker an Kabinendach
Bemerkungen Z5	66) gebremst 7500 / ungebremst 5000
Bemerkungen Z7	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube, an Hydraulikmotor
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich