



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BA403
Typengenehmigung erteilt	20021003
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	BREMACH
04 Typ	TGR 35-E3
05 Typ; Variante/Version	TGR35
06 Vorziffer	ZE8T35....O4.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3283
10 Hersteller	BREMACH S.R.L., I-21100 VARESE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich an Fahrgestell-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,50-5,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	120
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43B/A1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	78
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/93822846 oder 93822262 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	8140.43B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn seitlich am Block, vor Motornummer
35 Geräuschdämpfung Z1	Mehrteilige Reflektionskapsel zwischen den
35 Geräuschdämpfung Z2	Achsen am Rahmen sowie vorne seitlich am
35 Geräuschdämpfung Z3	Rahmen



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 oder 3+2
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	3000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	1480
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	1480



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	120
57 gebremst mech	2800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.00R16C, 7.50R16C, 8R17.5, 8.5R17.5, 215/75R17.5, 225/75R17.5; min. Load/Speed-Index 116L; weitere im
70 Reifen Felgen	Abrollradiusbereich 372-445 mm (ETRTO) möglich
71 Reifen Felgen	Felgen: 16x5.50 ET55, 16x6.50 ET55, 17.5x6.00 ET70, und weitere den entspr. Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) 4-stufiges Untersetzungsgetriebe
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z5	18/19/68) Michelin 255/100R16 XZL 126K (9.00R16), 16x6.5; nur in Verbindung mit i.A. 5,11 + 5,88
Bemerkungen Z6	bei max. Belastung von 1600kg/Rad für 120km/h zugelassen
Bemerkungen Z8	57/67) mit Chassis- und Traversenverstärkungssatz "Steck AG, 3513 Bigenthal": Anhängelast gebremst = 6000 kg
Bemerkungen Z9	Stützlast = 200 kg
Bemerkungen Z11	07/36/52/56) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren