



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3BA505 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990831 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | BUCHER |
| 04 Typ | Duro 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 4x4S/4x4L Motor: VM 56B |
| 06 Vorziffer | TEB35D.4..81..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 2574 |
| 10 Hersteller | BUCHER-GUYER AG Fahrzeuge, 8166 Niederweningen |
| 11 Herstellerplakette | Einstieg links hinter dem Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, auf Längsträger vor Achse 1 |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a4 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 9,08 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 110 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-A2/A1, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben, ALB auf A2 |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., auf A1 od. Federspeicher auf A2 |
| 23 Dauerbremse | ww. Staudruckbremse |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 56B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4164 |
| 28 Leistung kW | 118 |
| 28 Leistung n | 3000 |
| 29 Md. max Nm | 400 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/39.1-03961.21 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 56B |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, Mitte auf Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | siehe Bemerkungen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3230 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3880 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1680 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 90 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1680 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 ET Achse 2 von | 90 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 6000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängen mech | 0 |
| 64 Sattelanhängen autom | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 9500 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 275/80R20 128K 9x20 ET90 |
| 70 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 2537-2706 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z3 | 35) Reflektionskapsel unter Motor sowie hinter Kabine auf Rahmen, Absorptionsblende beidseitig in Radkasten an |
| Bemerkungen Z4 | Kabine sowie über Motor an Ueberrollbügel, Reflektionsbürsten zwischen Kabine und Ueberrollbügel, |
| Bemerkungen Z5 | Absorptionsblende zwischen Batterie und Luftfilter |
| Bemerkungen Z6 | zusätzlich wenn original BUCHER-Aufbau: Reflektionskapsel hinter Motor |