



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BA506
Typengenehmigung erteilt	19990831
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20011005
Erweiterung TG Positionen	'20/22
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	BUCHER
04 Typ	Duro 6x6
05 Typ; Variante/Version	Motor: VM 56B
06 Vorziffer	TEB35D.6..81.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER-GUYER AG Fahrzeuge, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	Einstieg links hinter dem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Längsträger vor Achse 1
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	9,08
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	110
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-A1/A2, bzw.
20 Betriebsbremse Z2	über Kardan auf A3; A1+A2 Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
23 Dauerbremse	ww. Staudruckbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	56B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4164
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/39.1-03961.21 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	56B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, Mitte auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3230
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1150
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	90.0



48 Spur Achse 2 von	1680
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	90.0
49 Spur Achse 3 von	1680
49 Spur Achse 3 bis	0
49 ET Achse 3 von	90.0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	11000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/80R20 128K; 9x20 ET90
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2537-2706 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/36/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw kontrollieren
Bemerkungen Z3	22) mech., Scheiben auf A1 oder ww. Federspeicher, Scheiben, auf A2 oder A3, wirkend über Kardan auf A2+A3
Bemerkungen Z5	35) Reflektionskapsel unter Motor sowie hinter Kabine auf Rahmen, Absorptionsblende beidseitig in Radkasten an
Bemerkungen Z6	Kabine sowie über Motor an Ueberrollbügel, Reflektionsbürsten zwischen Kabine und Ueberrollbügel,
Bemerkungen Z7	Absorptionsblende zwischen Batterie und Luftfilter
Bemerkungen Z8	zusätzlich wenn original BUCHER-Aufbau: Reflektionskapsel hinter Motor
Bemerkungen Z10	54) A1= 2600kg, A2= 4000kg, A3= 2600kg



**Typenscheinschweiz.ch**