



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BA507
Typengenehmigung erteilt	20031112
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20040730
Erweiterung TG Positionen	'05/06
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	BUCHER
04 Typ	BU100 4x4
05 Typ; Variante/Version	B80.3(?) s.Bemerkungen / Motor: 8140.43B
06 Vorziffer	ZA98034....A33... / ZA91004.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3358
10 Hersteller	BSI VEHICOLI SPA., I-66030 ARIELLI
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, am hinteren Türpfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger hinter Vorderad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraul. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; ww. vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,56	
19 Fahrzeug Vmax mech von	90	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	116	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-V/H	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	SOFIM	
25 Motor Typ	8140.43B	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2800	
28 Leistung kW	78.0	
28 Leistung n	3600	
29 Md. max Nm	250.0	
29 Md. max n	1800	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/500329483	Austritt a) amu
32 Schalldämpfer 2 Bez		b) ab
33 Schalldämpfer 3 Bez		c) ac
34 Motorkennzeichen	8140.43B	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	rechts, vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorabdeckung mit Absorptionsmaterial belegt	



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+recht
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1420
48 Spur Achse 2 von	1220
48 Spur Achse 2 bis	1420



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	2400
54 Achsgarantie h von	2900
54 Achsgarantie h bis	3300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	5500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/75R16C 104/102N 5.50x16 225/75R17.5C 126N 6.00x17.5
70 Reifen Felgen	205/75R16C 110/108N 6.00x16 255/100R16 134K 6.50Hx 16
71 Reifen Felgen	7.50 R 16C 108/106N 5.50x16 315/55 R16 120K 10.00x 16
Bemerkungen Z1	05) bis 31.12.2003 : Bereifungseinschränkung über Fahrzeugtyp
Bemerkungen Z2	B80.3 øBU 1004 ! h = Doppel-Bereifung 54) v= 1900kg h= 3300kg
Bemerkungen Z3	B80.34S øBU 1004S! h = Einfachbereifung 2400kg 3000kg
Bemerkungen Z4	B80.34B øBU 1004B! v/h= Reifen 315/55R16 2200kg 2900kg
Bemerkungen Z5	ab 01.01.2004 :
Bemerkungen Z6	B80.3 øB803....!
Bemerkungen Z8	06) bis 31.12.2003 :
Bemerkungen Z9	ZA98034....A33... / ZA91004.....
Bemerkungen Z10	ab 01.01.2004 : Bereifungseinschränkung über Fahrgestellnummer
Bemerkungen Z11	ZA98034.D..A33... h = Doppel-Bereifung 54) v= 1900kg h= 3300kg
Bemerkungen Z12	ZA98034.S..A33... h = Einfachbereifung 2400kg 3000kg
Bemerkungen Z13	ZA98034.B..A33... v/h= Reifen 315/55R16 2200kg 2900kg



Bemerkungen Z15	18) mit Verteilergetriebe
Bemerkungen Z17	22) Variante: Unterdruckunterstützung, mech. Uebertragungseinrichtungen, Trommeln, auf Hinterräder wirkend
Bemerkungen Z19	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen- / bzw Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z21	44) Achsabstände 2300/2750/3100mm
Bemerkungen Z23	68) Speedindex K (110km/h) bei der Einzelabnahme mit der effektiven Fahrzeug-Vmax (bis 116km/h) überprüfen
Bemerkungen Z24	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren