



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BA508
Typengenehmigung erteilt	20031117
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20031117
Erweiterung TG Positionen	'26
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	BUCHER
04 Typ	BU200 4x4
05 Typ; Variante/Version	F85 øBU 2004!
06 Vorziffer	ZA9F854.....A33...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3358
10 Hersteller	BSI VEHICOLI SPA., I-66030 ARIELLI
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, am hinteren Türpfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger hinter Vorderad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraul. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; ww. vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	5,13	
19 Fahrzeug Vmax mech von	80	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	90	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	pneum.-hydr., Kreise-A1/A2	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS	
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 10,5 bar	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	pneum. Federspeicher, auf A2	
25 Motor Marke	SOFIM	
25 Motor Typ	8140.43B	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2800	
28 Leistung kW	78.0	
28 Leistung n	3600	
29 Md. max Nm	250.0	
29 Md. max n	1800	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/500329483	Austritt a) amu
32 Schalldämpfer 2 Bez		b) ab
33 Schalldämpfer 3 Bez		c) ac
34 Motorkennzeichen	8140.43B	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	rechts, vorn seitlich am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorabdeckung mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+recht
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1420
48 Spur Achse 2 von	1220



48 Spur Achse 2 bis	1420
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2380
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	4250
54 Achsgarantie h bis	4500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	7000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R16C 113/111N 6.00x16 245/70R17.5 134M 6.75-7.50x17.5
70 Reifen Felgen	255/100R16 134K 6.50H16 245/75R17.5 134M 6.75-7.50x17.5
71 Reifen Felgen	7.50 R 16C 121/120L 6.00x16
Bemerkungen Z1	18) mit Verteilergetriebe
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	22) Scheiben oder Trommeln
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z9	44) Achsabstände 2300/2750/3100mm
Bemerkungen Z11	54) Doppelbereifung A1= 2350kg A2= 4500kg; Einfachbereifung A1= 2380/3000kg A2= 4250kg
Bemerkungen Z13	36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren