



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BA706
Typengenehmigung erteilt	20030929
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20031208
Erweiterung TG Positionen	'74
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	BOKI
04 Typ	Bokimobil 1151
05 Typ; Variante/Version	45 km/h
06 Vorziffer	W09.....0K51...
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4324
10 Hersteller	KIEFER GmbH, D-84405 DORFEN
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum vor rechtem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger über VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf A2
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	78.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	8140.43B
34 Motorkennzeichen	vorne rechts, unter Auspuffkrümmer
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsmaterial hinter Kabine, seitlich,
35 Geräuschdämpfung Z2	oben und an der hinteren Abdeckung
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	3000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1180
47 Spur Achse 1 bis	1390
48 Spur Achse 2 von	1192
48 Spur Achse 2 bis	1402
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3510
53 Garantiegewicht bis	5000
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	3000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	8500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.32
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	250
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/75R14C 6x14 255/75R15C 8x15 265/70R15 8x15 225/75R16C 6x16 315/55R16 10LB16
70 Reifen Felgen	245/75R16 8x16 265/75R16 8x16 285/75R16 8x16 265/70R16 8x16 305/70R16 8x16
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 305-405mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	18) zus. Strassen-/ Geländegruppe
Bemerkungen Z3	19) a) im Steuergerät elektronisch begrenzt
Bemerkungen Z4	b) mech. Begrenzung des Schwenkwinkels am Verstellmotor der Hydrostateinheit (Plombe erforderlich)
Bemerkungen Z6	31) ww. 1/135-677 und 1/283-685 Austritt arh
Bemerkungen Z7	1/PE26 arh
Bemerkungen Z8	1/F.AP.AC.AT7582784/1 und 1/F.AP.A C.AT7582784/2 arh
Bemerkungen Z10	36) aW. am Kabinendach umschaltbare Fern- Abblendlichter, Richtungsblinker
Bemerkungen Z12	68) Wichtig: Reifentragkraft unter Berücksichtigung der Punkte 19/53/54 bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z14	74) Drehzahl elektronisch geregelt; fahrzeugbedingt



Bemerkungen Z16	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - siehe Punkt 19 b (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich