



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BA707
Typengenehmigung erteilt	20031208
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	BOKI
04 Typ	Bokimobil HY1251
05 Typ; Variante/Version	45 km/h
06 Vorziffer	W095.....0K51...
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4324
10 Hersteller	KIEFER GmbH, D-84405 DORFEN
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum vor rechtem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger über VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	hydraulisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2



18 iA 1	5,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Trommeln, ALB auf HR; ohne ABS
20 Betriebsbremse Z3	mit GG 4000kg = ohne Unterdruckhilfe
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43B/A1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	78.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	8140.43B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn rechts am Motorblock, unter Auspuffkrümmer
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor, an
35 Geräuschdämpfung Z2	der Kabinenunterseite und oberhalb Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	3000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	1500
48 Spur Achse 2 von	1000
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	6000
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	3000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	185/75R14C 6x14 255/75R15C 8x15 265/70R15 8x15 225/75R16C 6x16 315/55R16 10LB16
70 Reifen Felgen	245/75R16 8x16 265/75R16 8x16 285/75R16 8x16 265/70R16 8x16 305/70R16 8x16
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 305-405mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	16) aW. Allradlenkung mit 4 Lenkungsarten: VR, HR, Parallel, Rundgang
Bemerkungen Z3	19) a) im Steuergerät elektronisch begrenzt
Bemerkungen Z4	b) mech. Begrenzung des Schwenkwinkels am Verstellmotor der Hydrostateinheit (Plombe erforderlich)
Bemerkungen Z6	20) Verwendung eines ABS-Systems in Verbindung mit hydrostatischem Antrieb und Vmax 45 km/h nicht möglich
Bemerkungen Z8	31) ww. 1/135-677 und 1/283-685 Austritt abu
Bemerkungen Z9	1/PE26 abu
Bemerkungen Z10	1/F.AP.AC.AT7582784/1 und 1/F.AP.A C.AT7582784/2 abu
Bemerkungen Z12	36) aW. am Kabinendach umschaltbare Fern- Abblendlichter, Richtungsblinker
Bemerkungen Z14	66) 5600-9500kg



<b>Bemerkungen Z16</b>	68) Wichtig: Reifentragkraft unter Berücksichtigung der Punkte 19/53/54 bei der Einzelabnahme kontrollieren
<b>Bemerkungen Z18</b>	74) Drehzahl elektronisch geregelt; fahrzeugbedingt
<b>Bemerkungen Z20</b>	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	101 - siehe Punkt 19 b (sofern zutreffend)
<b>Bemerkungen Z24</b>	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich