



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BB101
Typengenehmigung erteilt	19971211
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	BOMOG
04 Typ	F59.103.80
06 Vorziffer	TBS35F59..3111...
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	2853
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Mittelkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	6,33



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	80
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,2-Kreis,Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe,ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.23
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/14508.A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/14508.B Austritt= ab)
34 Motorkennzeichen	8140.23
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	rechts, seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden inkl. Motorraumkasten sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Luftleitkasten vor Kühler (innen 3-seitig)



35 Geräuschkämpfung Z3	mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z4	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4300
40 Länge bis	4650
41 Breite von	1780
41 Breite bis	1830
42 Höhe von	2430
42 Höhe bis	2560
43 Überhang vorne von	960
43 Überhang vorne bis	1100
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	0
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1515



48 Spur Achse 2 von	1415
48 Spur Achse 2 bis	1515
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/75R17.5 130M 17.5x6.75 ET109
Bemerkungen Z1	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	22) mech.,Scheibe,auf Kardan HA,Pedal od. hydr.Federspeicher,auf Kardan HA,Taster
Bemerkungen Z5	18) Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z7	35) -Luffilterkasten (4-seitig) sowie Ansaugschnorchel oben mit Absorptionsmaterial belegt
Bemerkungen Z8	-Absorptionswanne unter Motor und Getriebe sowie Absorptionskasten als Motorraumabschluss hinten
Bemerkungen Z9	-Absorptionsblenden beidseits vom Motor, oben an den Chassisholmen sowie zwischen Achse 1 und Achse 2 unten
Bemerkungen Z10	an den Chassisholmen
Bemerkungen Z12	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw. Radmuttern-Enden über die Felgen ragen



Bemerkungen Z13

Kotschutzlappen vorn erforderlich; h= je nach Aufbau

Bemerkungen Z15

44) original 2400 mm oder 2700 mm
