



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3BB102  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19971211  |
| gültig für Importdatum bis | 19980930  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2  |
| 04 Marke                   | BOMOG   |
| 04 Typ                     | F59.103.45  |
| 06 Vorziffer               | TBS35F59..3112...                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 10 EFKO-Code               | 2853  |
| 10 Hersteller              | MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne                  |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, rechts an Mittelkonsole                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blattfedern, Stossdämpfer                         |
| 16 Lenkung                 | mech. hydr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | A (a.W. v= ausschaltbar)                          |
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 6,33  |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 45                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., 2-Kreis, Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Unterdruckhilfe, ALB auf HR        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 25 Motor Marke                        | SOFIM                              |
| 25 Motor Typ                          | 8140.23                            |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                  |
| 27 Hubraum                            | 2800                               |
| 28 Leistung kW                        | 76                                 |
| 28 Leistung n                         | 3600                               |
| 29 Md. max Nm                         | 240                                |
| 29 Md. max n                          | 1900                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/14616A                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/14616B Austritt: ab)             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 8140.23                            |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, seitlich am Motorblock     |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | siehe Bemerkungen                  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 3                                  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4300         |
| 40 Länge bis               | 4650         |
| 41 Breite von              | 1780         |
| 41 Breite bis              | 1830         |
| 42 Höhe von                | 2430         |
| 42 Höhe bis                | 2700         |
| 43 Überhang vorne von      | 960          |
| 43 Überhang vorne bis      | 1100         |
| 43 Überhang hinten von     | 940          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1400         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1515         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1415         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1515         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 5900 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 3200 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 3840 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 3500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 700  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/75R17.5 130M; 17.5x6.75 ET109  |
| 70 Reifen Felgen                    | 33x12.50R16.5 118Q; 16.5x9.75 ET65 (Eintrag Fz-Ausweis, Ziffer 249)  |
| 71 Reifen Felgen                    | 35x12.50R16.5 121Q; 16.5x8.25 ET65 (Eintrag Fz-Ausweis, Ziffer 249)  |
| Bemerkungen Z1                      | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Zusatzgetriebe Strasse/Gelände   |
| Bemerkungen Z4                      | 19) auf 45 km/h reduziert mit VDO-Geschwindigkeitsregler (AVG 2871AB1301)                                    |
| Bemerkungen Z6                      | 22) mech.,Scheibe,auf Kardan HA,Pedal od. hydr.Federspeicher,auf Kardan HA,Taster                            |
| Bemerkungen Z8                      | 35) Luftfilterkasten 4-seitig sowie Ansaugschnorchel oben mit Absorptionsmaterial belegt;                    |
| Bemerkungen Z9                      | Kabinenunterboden inkl. Motorraumkasten sowie Luftleitkasten (innen 3-seitig) mit Absorptionsmaterial belegt |
| Bemerkungen Z10                     | Absorptionswanne unter Motor und Getriebe sowie Absorptionskasten als Motorraumabschluss hinten              |
| Bemerkungen Z11                     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor, oben an den Chassisholmen sowie zwischen Achse 1 und Achse 2 unten  |
| Bemerkungen Z12                     | an den Chassisholmen   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw. Radmuttern-Enden über die Felgen ragen      |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | Kotschutzlappen vorn erforderlich; h= je nach Aufbau  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 44) original 2400 mm oder 2700 mm   |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 54) Ziffer 249 = Achslast hinten bei Bereifung 33x12.50R16.5 = 3220 kg /<br>35x12.50R16.5 = 3530 kg             |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 101- Anzahl Plomben: 3 Anbringungsort: 2 an Stellmotor + 1 an<br>Verbindungsstecker Stellmotor/Steuerelektronik |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 118- Höchstgeschwindigkeit 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen<br>erforderlich                               |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 249- Achslast beschränkt durch Reifentragkraft  |