



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BB104
Typengenehmigung erteilt	19981015
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	BOMOG
04 Typ	F35.103.80
05 Typ; Variante/Version	F35.103 (ab Motorserie-Nr. 2.474.499)
06 Vorziffer	TBS30F35..3111...
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	2853
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Mittelkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	6,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	80
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreise-VA/HA,Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe,ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.23
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	76
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/93822948
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/15115 als Einheit, Austritt aa
34 Motorkennzeichen	8140.23
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	rechts, seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Luftfilterkasten und Ansaugschnorchel sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Kabinenunterboden inkl. Motorraumkasten mit



35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt,Absorptionsblenden
35 Geräuschkämpfung Z4	beidseitig vom Motor sowie zwischen ...
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4300
40 Länge bis	4650
41 Breite von	1780
41 Breite bis	1830
42 Höhe von	2540
42 Höhe bis	2670
43 Überhang vorne von	960
43 Überhang vorne bis	1100
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	0
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	134
48 Spur Achse 2 von	1365
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	134
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2800
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R17.5 122M 17.5x6.00 ET134
Bemerkungen Z1	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	18) Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z5	22) hydr. Federspeicher, Scheibe, auf Kardan HA, Taster oder mech., Scheibe, auf Kardan HA, Pedal
Bemerkungen Z7	35) ... A1 und A2, Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe sowie hinter Kabine. Schalldämpfer ummantelt
Bemerkungen Z9	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw. Radmuttern-Enden über die Felgen ragen
Bemerkungen Z10	Kotschutzlappen vorn erforderlich; h= je nach Aufbau
Bemerkungen Z11	a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z13	44) original 2400 mm oder 2700 mm



Typenscheinschweiz.ch